

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,1 kg. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Cat 22 V VE – zaagt alles overal.

Mobiel, handzaam, licht. Accu Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 75 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading*.

Universeel inzetbaar

Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Snoerloos. Extreem veelzijdig en krachtig, in het bijzonder ook voor metalen. B.v. voor het zagen van stalen buizen, stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Voor het uitzagen van kozijnen, voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,1 kg. Slanke vorm. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Praktische spadehandgreep met softgrip. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspecialafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke accumotor 22V met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Veiligheidstipschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Vario-Elektronik

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 1900 min⁻¹ traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 66 afkortingen van stalen buis 1", 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 75 afkortingen van stalen buis 1", 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 140 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22V of 290 W, 22V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22V, als toebehoren.

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladstuk.

REMS Universalzaagblad

Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77).



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Cat 22 V VE. Universele accureciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldge-lagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 22 V, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gasgeef-schakelaar) 0 tot 1900 min⁻¹. Machinetoestandscontrole met overbelastings-beveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS Universaalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set\IP	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	560054R22	865,00
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	1.300,00

Andere netspanningen op aanvraag.



3,1 kg	500 W	22 V	VE
ANC			

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Zaagbladen zie pagina 76–77.		
Cat 22 V VE aandrijfmachine, zonder accu	560010R22	752,00
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	803,00
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	553,00
Stalen koffer met inlage	566030R	138,00
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		

