

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen.

Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper $\varnothing$ 8–108 mm

Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100 $\varnothing$ 1/8–4", $\varnothing$ 10–115 mm

Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100

Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte $s \leq 10$ mm $\varnothing$ 10–110 mm $\varnothing$ 1/8–4"

Meerlagen buizen $\varnothing$ 10–110 mm

REMS Cento RF Set

Gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) $\varnothing$ 40–110 mm

REMS Cento – afkorten en ontbramen tot $\varnothing$ 115 mm. Supersnel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Universeel voor vele buizen.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen

Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem

Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam

Droog, geen beschadiging van de O-ring door koelsmeermiddelen

Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 16,8 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten (**patent EP 1 782 904**). Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandriaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand. Voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond is een alternatieve aandrukhendel leverbaar, zie toebehoren.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen $\varnothing$ 22–115 mm, $\varnothing$ 3/4–4", trapeziumvormig geplaatst, vervangbaar. Geen instelwerkzaamheden in het werkbereik $\varnothing$ 22–115 mm. Looprollen van roestvaststaal als toebehoren. Afkorten van buizen $\varnothing$ 8–22 mm door opleggen van twee buisstukken $\varnothing$ 28 x 220 mm op de looprollen. REMS Cento RF met 4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van polyamide, om een beschadiging van het buisoppervlak te voorkomen, voor wrijvingsarm draaien van de af te korten, gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvast staal (EN 1124) $\varnothing$ 40–110 mm; buisgeleidingen $\varnothing$ 75 en 110 mm verhinderen een ovalisering van de buis.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buizen $\varnothing$ 54 mm in slechts 4 s. Ideaal toerental 115 min⁻¹ voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Cento en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteun

Buissteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen $\varnothing$ 40–110 mm, $\varnothing$ 1/2–4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond. Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.



REMS buisontbramer

Binnenbuisontbramer REMS REG 28–108 voor buizen $\varnothing$ 28–108 mm, $\varnothing$ 3/4–4", met omlopend wrijvingselement aan de ontbramerbehuizing (**patent EP 2 500 122**) voor elektrische draaiaandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22V, als toebehoren. Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E voor buizen $\varnothing$ 10–54 mm, $\varnothing$ 1/2–2 1/2", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22V, zie pagina 107.

Markeringsgereedschap

Markeringsgereedschap voor het markeren van de inschuifdiepte voor fittingen op buizen, als toebehoren.

Patent EP 1 782 904



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Cento Basic. Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8 – 115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvaststaal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, kunststofbuizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", meerlaagse buizen Ø 10 – 110 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min⁻¹. Looprollen van geharde precisiestaal buis voor buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	845001 R220	1.560,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Cento RF Set. Buisafkortmachine speciaal voor het snel, haaks afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Zoals art.nr. 845001, maar met looprollen van polyamide en buisgeleidingen Ø 75 en 110 mm. Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Met snijwiel RF. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	845003 R220	2.439,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Aandrukhendel met borgclip voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond (voor aandrijfmachines vanaf productiejaar 2014).	845218R	97,70
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050R	115,00
Snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper	845053R	115,00
Snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052R	115,00
Snijwiel V voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051R	115,00
Snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfittingsystemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055R	115,00
Snijwiel RF voor het afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) met REMS Cento RF.	845054R	115,00
Buissteun 1 , in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond	845220R	163,00
Looprol, pak van 4 stuks , van gehard precisiestaal	845118R	229,00
Looprol INOX, pak van 4 stuks , van roestvast buizenstaal	845110RINOX	324,00
Looprol polyamide, pak van 4 stuks	845131RPA	378,40
Markeringsgereedschap voor het markeren van de insteekdiepte voor fittingen op buizen Voor REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	139,00

REMS REG 10 – 54 E, buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 107.

REG 28 – 108 , binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", voor elektrische draai-aandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).	113840R	356,00
---	---------	---------------

Onderstel	849315R	232,00
------------------	---------	---------------

Onderstel, verrijdbaar	849310R	376,00
-------------------------------	---------	---------------

REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.

REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.

Systeemkoffer L-Boxx H voor REMS Cento/Cento RF	845085R	153,00
--	---------	---------------



Patent EP 2 500 122