

Krachtige, mobiele accurolgroefmachine voor het snel en rendabel groeven van buizen voor buis-koppelingssystemen. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning.

Stalen buizen	DN 25 – 300 1 – 12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
---------------	---

Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen

REMS Collum 22 V – elektrisch rolgroeven tot 12".
Mobiel, snel, rendabel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder. Accu Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading*.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor de bouwplaats, mobiel. Gunstige maten, gunstig gewicht, accurolgroefvoorziening met aandrijfmachine slechts 34 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurcontrole van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving

Krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 4"-buis in slechts 77 s. Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Doortreksterke accumotor 22V, met grote krachtreserve, 500W afgifte, voor intensief gebruik bij grote afmetingen. Hoge groef snelheid 27 – 20 min⁻¹. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240V, 90W, 22V of 290W, 22V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240V, 22V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22V, als toebehoren.

Rolgroefvoorziening

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcilinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruisde kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Materiaalsteun


Superstabiele materiaalsteun REMS Herkules XL 12" voor het rolgroeven van buizen tot 12" (pagina 115).



Duits kwaliteitsproduct



Info





Onderstel, verrijdbaar
(accessoire)

Herkules 3B (accessoire)



Onderstel (accessoire)

Herkules XL 12" (accessoire)



Leveringsomvang

REMS Collum 22 V. Accurolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25 – 300, 1 – 12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2 – 6", inbussleutel. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumulator 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele steun. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	347005R220	3.990,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Amigo 22 V aandrijfmachine, zonder accu	530004R22	1.240,00
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	553,00
Onderstel	849315R	232,00
Onderstel, verrijdbaar	849310R	376,00
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		

