

Universeel, compact elektrogereedschap voor koud trek-buigen van buizen tot en met 180°. Zonder bankschroef overal inzetbaar.

Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 35 mm Ø 3/8 – 1 3/8"
--	--------------------------------

Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 18 mm
---	--------------

Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø 3/8 – 1 3/8"
---	----------------

Buizen van persfittingsystemen van: Roestvaststaal	Ø 12 – 28 mm
C-staal, ook ommanteld	Ø 12 – 28 mm

Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 28 mm
------------------------------	--------------

Stalen buizen EN 10255	Ø 1/4 – 3/4"
------------------------	--------------

Elektropijp EN 50086	Ø 16 – 32 mm
----------------------	--------------

Meerlagen buize	Ø 14 – 40 mm
-----------------	--------------

REMS Curvo – buizen zonder ribbels buigen.

Universeel voor vele soorten buizen.

Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.

Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen.

Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel

Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Sinus. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, handzaam elektrogereedschap met tijdens het buigen in zich opgesloten krachtoverbrenging. Superlicht, aandrijfmachine slechts 8 kg. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bocht, Ø 22 mm slechts 6 sec. Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, dubbele bochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk. In hoogte verstelbare machinesteun als accessoire.

Buigsegmenten en glijstukken

Vorm-, en drukstabiël, van hoogwaardig, zeer goed glijdend, glasvezel versterkt polyamide. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten van 0 t/m 180° op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii (pagina 179).

Aandrijving

Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Beproefde, krachtige universeelmotor, 1000 W. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang.

Buigsmearmiddel

REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeefilm voor gereduceerde krachtspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.



Duits kwaliteitsproduct



Info



Leveringsomvang

REMS Curvo Set. Elektrische pijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ¾–1½", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisie staal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–32 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Steekpen. Vergrendelbout. Buigsegmenten en glijstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1.895,00
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580027 R220	2.132,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580036 R220	2.196,00
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580035 R220	2.218,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020 R220	2.012,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580033 R220	2.249,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580037 R220	2.312,00
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580022 R220	2.004,00
Set 15 + 22 + 28²⁾	580040 R220	2.068,00
Set 17 + 20 + 24	580023 R220	2.016,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021 R220	2.125,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580031 R220	2.363,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580038 R220	2.426,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580028 R220	2.246,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580039 R220	2.309,00
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580024 R220	2.542,00
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025 R220	2.341,00
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034 R220	2.303,00
Set 20 + 25 + 32	580029 R220	2.223,00
Set 32 + 40	580030 R220	2.208,00
Basic-Pack (zonder buigsegmenten en glijstukken)	580010 R220	1.410,00

REMS Curvo Sets worden met buigsegmenten en glijstukken met de kleinste mogelijke radius geleverd (met uitzondering van art.nr. 580029 en 580030), zie pagina 179.

¹⁾ Buigsegment en glijstuk 28, R102, art.nr. 581070, voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig. Zie pagina 179.

²⁾ Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, voor harde koperen buizen Ø 28 mm, Ø 1½", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Zie pagina 179.

³⁾ Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R114, art.nr. 581310 voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 28 mm, buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm. Zie pagina 179.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 179.		
Curvo aandrijfmachine	580000 R220	1.260,00
Steekpen	582036	43,60
Buigspray, 400 ml	140120R	30,80
Stalen koffer met inlage	586000R	149,00
Machinesteun 3B , in hoogte verstelbaar, op 3-poot	586100R	261,00
Machinesteun WB , in hoogte verstelbaar, voor bevestiging aan werkbank	586150R	184,00



Basic-Pack



3B



WB