

Krachtige, elektrische afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.

Test- en drukbereik	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Pompcapaciteit	6,5 l/min
Water, waterige oplossingen, emulsies	
pH-waarde van de vloeistoffen	7–10
Temperatuur van de vloeistoffen	≤ 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – elektrisch vullen en testen.
T/m 60 bar. Met instelbare drukbegrenzing. 1300 W.
Zelfaanzuigend.

Universeel inzetbaar

In sanitair-, verwarmings-, zonne-energie- en sprinklerinstallaties, bij perslucht-, stoom- en koelsystemen, voor olie-installaties, in de ketel- en druktankbouw.

Constructie

Robuust, compact, licht, gewicht slechts 10 kg. Goed draagbaar. Slijtarme, krachtige zuigerpomp. Glycereengevulde, gedempte manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Hogedrukslang met gewezen inlage voorkomt onjuistheden bij de testresultaten. Aanzuigslang met aanzuigfilter. Terugstroomklep in de aanzuigslang verhindert het leeglopen van de aanzuigslang in stilstandtijden; hierdoor geringere aanzuigtijden. Aanzuigslang en hogedrukslang met $\frac{1}{2}$ " aansluiting. Aansluitstuk met manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, en afsluitventiel voor druk- en dichtheidstesten ook na het verwijderen van de afperspomp, b.v. ter voorkoming van diefstal of voor gebruik op meerdere testplaatsen, als accessoire. Manometer met fijne schaalverdeling, $p \leq 1,6 \text{ MPa}/16 \text{ bar}/232 \text{ psi}$, voor het aflezen van een drukverandering van 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi voor dichtheidstesten volgens DIN 1988, als accessoire.

Krachtige drukzuiger

In gesloten oliebad lopende krachtige zuigerpomp, zelfaanzuigend, met slijtarme drukzuiger van roestvaststaal. Beproefde, doortreksterke condensatormotor, 1300 W, enorm krachtig en snel. Hoge pompcapaciteit van 6,5 l/min. Druk- en dichtheidstesten tot 6 MPa/60 bar/870 psi.

Instelbare drukbegrenzing

Drukbegrenzing in 6 niveaus, 1–6 MPa/10–60 bar/145–870 psi, instelbaar op de benodigde druk in leidingsysteem/tank.



Info



Leveringsomvang

REMS E-Push 2. Elektrische afperspomp met manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi, met instelbare drukbegrenzing. Pomppaggregaat met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m aanzuigslang met $\frac{1}{2}$ "-aansluiting en afdichtingen, aanzuigfilter met terugstroomklep. 1,5 m hogedrukslang met $\frac{1}{2}$ "-aansluiting en afdichtingen. In doos.

	Art.nr.	€
	115500R220	1.006,00

Accessoires

Omschrijving	Druk $p \leq \text{MPa}/\text{bar}/\text{psi}$	Art.nr.	€
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	6/60/870	115110R	132,00
Manometer met fijne schaalverdeling	1,6/16/232	115045	84,80

