

Universele handradiaalpers voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen met kunststof- en meerkantige buizen Ø 10–26 mm
Ø 3/8–1"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 198–238.

REMS Eco-Press – universeel tot en met Ø 26 mm. Secondensnel, veilig persen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 198–238). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang Z8 benodigd, zie pagina 238.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfsvoorziening met korte buisarmen slechts 1,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Veilige borging van de perstangen door klikvergrendeling. Deelbare buisarmen voor individuele aanpassing van de hevellengte aan de verschillende krachtbehoeftes van elk persfittingsysteem.

Persbeweging

Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. Eindaanslag, de perstang blijft tot het openen gesloten. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Eco-Press aandrijfsvoorziening. Handradiaalpers met eindaanslag voor het maken van persverbindingen met kunststof- en meerkantige buizen Ø 10–26 mm, Ø 3/8–1". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen. Met deelbare buisarmen. In skinverpakking.

	Art.nr.	€
	574000R	227,32



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS perstangen/persringen zie pagina 198–238.		
Tussentang Z8 voor aandrijving van REMS persringen S (PR-2B)	574702R	144,28
REMS afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 241.		
Draagtas voor aandrijfsvoorziening en voor 3 perstangen	574436R	38,41
Stalen koffer met inlage voor aandrijfsvoorziening en voor 3 perstangen	574430R	96,53

