

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisch pijpinvriesapparaat

Eenvoudig, snel invriezen van niet afgetapte leidingen. Gesloten koelmiddelcircuit. Milieuvriendelijk. Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-,
meerlagen buizen

Ø 1/8 – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel tot en met 2". Hoge koelcapaciteit, b.v. 3/4" stalen buis in slechts 9 min*. Bijzonder smalle, gepatenteerde invriescoppen, zeer snel gemonteerd. Temperatuurindicatie met digitale lcd-thermometer.

Systemevoordeel

Slechts één pijpinvriesapparaat voor het gehele werkbereik t/m 2". Invriescoppen uit één geheel voor het basiswerkbereik Ø 1/4 – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Ondersteuning van de koudeoverdracht uitsluitend door inspuiten met water. Altijd schone invriescoppen, geen pasta's/smeren vereist.

Gesloten koelmiddelcircuit

Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Milieuvriendelijk. Overal te gebruiken, ook in gesloten ruimtes. Koelmiddel R-290. Hoge koelcapaciteit. Ideaal ook voor lange reparaties.

Constructie

Robuust, compact. Bijzonder smalle invriescoppen en haaks naar de buis lopende koelmiddelsslangen maken werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen mogelijk. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk.

Koelaggregaat

Zeer geluidsarm. Koelaggregaat, 430 W, in stevige plaatstalen behuizing met aan weerskanten luchtroosters voor optimale luchtcirculatie. Aan de bovenzijde, goed toegankelijk, groot opbergvak voor koelmiddelsslangen en accessoires. Gewicht slechts 23 kg. Goed draagbaar.

Invriescoppen

Bijzonder compacte invriescoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters. Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal inzetbaar, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Alle buisdiameters van Ø 1/4 – 1" resp. Ø 15 – 35 mm kunnen met slechts één invriescop ingevroren worden. Invriesschalen voor het overige werkbereik tot en met 2", 60 mm. Spanbanden met klittebandsluiting voor eenvoudige en snelle montage van de invriescoppen op de buis zonder gereedschap.

Koelmiddelsslangen


Flexibele, extra lange koelmiddelsslangen, 2,5 m lang, van slijtvast, synthetisch rubber voor grote werkradius.

LCD-digitale thermometer

Digitale lcd-thermometer met klembeugel, voor een nauwkeurige temperatuurindicatie direct op de invriesplaatsen.



Duits kwaliteitsproduct



Supersnel tot en met 2"



Leveringsomvang

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø 1/8 – 2", Ø 10 – 60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 koelmiddelsslangen, 2,5 m lang, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor Ø 1/4 – 1 1/4", 15 – 42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	131012R220	1.858,02

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Uitbreidingsset t/m 2", 60 mm	1 1/2 – 2" / 54 – 60 mm	131160R	258,46
Invriesschalen, pak van 2 stuks	1/8" 10, 12 mm	131110R	93,63
	1/2" 54 mm	131156R	86,47
	1" 54 mm	131157R	86,47
	2" 60 mm	131158R	86,47
Spanband		131104R	15,26
Digitale lcd-thermometer		131116R	38,30

