

In hoogte verstelbare materiaalsteunen met kogelgeleiding voor draaiend en stilstand buis- en volmateriaal.

Buizen, volmateriaal $\emptyset$ (1/8) 3/4 – 6", $\emptyset$ (6) 26 – 168 mm
Draagvermogen ≤ 150 kg

REMS Herkules – de sterke steun.

Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door twee roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen, in het bereik $\emptyset$ 3/4 – 6", $\emptyset$ 26 – 168 mm.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, rolgroeven, lassen, solderen.

Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Demontabel voor transport en opslag.

Naar keuze op stabiele 3-poot of met klemvoorziening voor werkbank.


In hoogte verstelbaar, REMS Herkules 3B van 690 tot 1180 mm vanaf de vloer, REMS Herkules Y van 35 tot 580 mm vanaf het werkblad van de werkbank.



Duits kwaliteitsproduct



Info



Leveringsomvang

REMS Herkules. In hoogte verstelbare materiaalsteun voor buizen, volmateriaal $\emptyset$ (1/8) 3/4 – 6", $\emptyset$ (6) 26 – 168 mm. Naar keuze op 3-poot of met klemvoorziening voor werkbank. Draagvermogen ≤ 150 kg. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
REMS Herkules 3B	3-pootbuisframe met beschermddoppen	120120R	357,00
REMS Herkules Y	Klemvoorziening voor werkbank	120130R	216,00

In hoogte verstelbare materiaalsteun met kogelgeleiding voor draaiende en stilstand buizen en massieve materialen.

Buizen, volmateriaal $\emptyset$ (1/8) 1 1/4 – 12", $\emptyset$ (6) 42 – 324 mm
Draagvermogen ≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – superstabiel voor buizen tot 12".

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het rolgroeven, afkorten, draadsnijden, lassen, solderen.

Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door twee roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen, in het bereik $\emptyset$ 1 1/4 – 12", $\emptyset$ 42 – 324 mm.

Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Stabiel staande 3-poot, inklapbaar voor transport en opslag.

In hoogte verstelbaar van 505 tot 915 mm vanaf de vloer.

Draadspil voor eenvoudig uitlijnen van de buis, met vastzetmechanisme.

Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport.



Leveringsomvang

REMS Herkules XL 12". In hoogte verstelbare, inklapbare materiaalsteun voor buizen, volmateriaal $\emptyset$ 1 1/4 – 12", $\emptyset$ 42 – 324 mm. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.

	Art.nr.	€
	120125R	386,00

