

Robuuste, compacte topprestatiemachine met rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen. Voor installatietechniek, sprinklerinstallaties, grote verwarmingsinstallaties, industrie en mijnbouw. Voor bouw- en werkplaats.

Stalen buizen	DN 25–300 1–12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
---------------	---

Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen

Pijpdraad $\frac{1}{16}$ –2", 16–63 mm, boutendraad 6–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2", met ombouwset.

REMS Magnum RG – de compacte tot en met 12". Enorm krachtig en supersnel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie

Robuuste, compacte, voor de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 2000 RG-T slechts 68 kg. Gereedschapsplateau. Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhogte en stabiele stand.

Aandrijving

Enorm krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 6"-buis met REMS Magnum 2010 RG-T in slechts 40 s. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk. 3 krachtige motoren naar keuze (zie REMS Magnum pagina 34). Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop. 2-traps, daardoor tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Rolgroefvoorziening

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcilinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruisde kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25–300, 1–12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1–1½", 2–6" en 8–12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Ombouwset voor draadsnijden

Gereedschapset $\frac{1}{4}$ –2" compleet, met universele automatische snijkop, snijmesses voor pijpdraad conisch ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, pomp voor automatische smeerkoeeling, oliebak, spanenschaal.

Materiaalsteun

Superstabiele materiaalsteun REMS Herkules XL 12" voor het rolgroeven van buizen tot 12" (pagina 107).



Duits kwaliteitsproduct



Info



Onderstel (accessoire)



Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Herkules 3B (Accessoire)



Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum RG. Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd zelfversterkend snelspan-slagsysteem, achterzijde centreerbekken, gereedschapsplateau. 3 motoren naar keuze. Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd trapsgewijs instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 set groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", zeskantstiftsleutel. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
2000 RG-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min ⁻¹ .	340230R220	5.646,72
2010 RG-T	Poolomschakelbare condensator-motor 230 V, 50 Hz, 2100 W, 52/26 min ⁻¹ , ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340231R220	5.999,64
2020 RG-T	Poolomschakelbare draaistroom-motor 400 V, 50 Hz, 2000 W, 52/26 min ⁻¹ , ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340232R380	6.279,90

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	290,64
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	493,05
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	705,84
REMS Herkules materiaalsteunen , zie pagina 107.		
Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 48.		
Ombouwset Magnum RG-T naar L-T voor draadsnijden	340110RR	1.453,20

