

REMS Mini-Press 14 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop

Universeel, superhandig accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen $\varnothing$ 10–40 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ "

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 188–223.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universeel tot en met $\varnothing$ 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Zie pagina 184.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,4 kg. Aandrijfmachine met perstang V 22 slechts 33 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch vormgegeven behuizing. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumulator 14 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidsstipschakelaar. Veiligheidsstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion PLUS Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 14 V met 2,5 of 5,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh voor ca. 275 persingen, 5,0 Ah, 72 Wh voor ca. 550 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 220–240 V, 65 W, 10,8–18 V, voor korte laadtijden. Spanningsvoorziening 220–240 V, 600 W, 14 V, 33 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 14 V, als toebehoren.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

←ACC→
Automatic Circuit Control
met gedwongen afloop
en controle van de
laadtoestand



Duits kwaliteitsproduct



Info



Leveringsomvang

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ ". Voor aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumulator 14 V, 380 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, snellaadapparaat 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	578013R220	1.630,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen Mini/persringen zie pagina 188–223.		
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	153,00
Afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 226.		
Mini-Press 14 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578001R14	1.150,00
Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	169,00
Accu Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	238,00
Snellaadapparaat 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V	571560R220	166,00
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 14 V	571565R220	376,00
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	578299R	149,00

