

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop

Universeel, superhandig accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 40 mm
	Ø 3/8 – 1 1/4"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 188–223.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Persen in minder dan 4 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 188–223). Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN. Zwaar belastbare perstangen/persringen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 223. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting (**patent EP 1 952 948**). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingstukken voor persen zonder verschuiving (**patent EP 2 347 862**).

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing met softgrip. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC


Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop). Supersnel. Persen in minder dan 4 s.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumulator 22 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, extenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidsstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 685 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 780 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 1400 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø 3/8 – 1 1/4". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangen-opname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumulator 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\IP	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	578007R22	1.482,00
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	1.875,00

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen Mini/persringen zie pagina 188–223.		
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	153,00
Perstang Mini Basic E01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 225.	578618	321,00
Afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 226.		
Mini-Press S 22 V ACC aandrijfmachine , zonder accu	578003R22	1.342,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh , bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V , zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A , voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	578299R	149,00
REMS Lumen 2800 22 V , accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		

