

Krachtige, zeer efficiënte elektrische bouwventilatoren ter ondersteuning van luchtontvochtigers/bouwdrogers na waterschade door overstroming of leidingbreuk. Ideaal voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, mufte kelderruimten te ondersteunen en de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

### REMS Orkan 1360

Luchtvolume	1360 m <sup>3</sup> /h
Vermogen	145 W

### REMS Orkan 2050

Luchtvolume stand I	1740 m <sup>3</sup> /h
Vermogen stand I	355 W
Luchtvolume stand II	2050 m <sup>3</sup> /h
Vermogen stand II	450 W

## REMS Orkan – voor ventilatie.

### Universele toepassing

Krachtige, zeer efficiënte bouwventilatoren ter ondersteuning van luchtontvochtigers/bouwdrogers na waterschade door overstroming of leidingbreuk. Ideaal voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, mufte kelderruimten te ondersteunen en de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

### Constructie Orkan 1360

Axiaalventilator in stevige kunststof behuizing van rotatiegegoten polyethyleen voor een lange levensduur. Compacte, handzame constructie, gewicht slechts 6,8 kg, met geluidsarme eenfasige condensatormotor 230 V, 145 W, met praktische draaggreep. Gegeneerd luchtvolume 1360 m<sup>3</sup>/h.

Grote luchtafvoer- en aanzuigslang, Ø 200 mm, 10 m lang, bijv. voor het aanzuigen van lucht uit ruimten, tussenruimten, schachten of holle ruimten, voor het afvoeren van aangezogen lucht of stof naar buiten en voor het vullen van bijv. springkastelen, heteluchtballonnen, als toebehoren. Afhankelijk van de situatie kan aan de ventilatie- en/of ontluhtingszijde van de bouwventilator een luchtafvoer- en aanzuigslang worden gemonteerd. Stofopvangzak, Ø 200 mm, 2980 mm lang, uitwasbaar, voor het verzamelen van grof en fijn stof tot stofklasse M, als toebehoren.

### Constructie Orkan 2050

Turbo-radiaalventilator met 2 luchtvolumestanden, in stevige kunststof behuizing van rotatiegegoten polyethyleen voor een lange levensduur. Compacte, handzame constructie, gewicht slechts 10 kg, met geluidsarme eenfasige condensatormotor 230 V, 355/450 W, met praktische draaggreep. De luchtuitlaat kan horizontaal, in een hoek van 45° of verticaal worden ingesteld met behulp van de verschillende steunpunten op de kunststof behuizing. Gegeneerd luchtvolume instelbaar in 2 standen: 1740 of 2050 m<sup>3</sup>/h. Bijzonder geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen.



## Leveringsomvang

**REMS Orkan 1360.** Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluftung van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, mufte kelderruimten te ondersteunen, de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen en bijv. springkastelen of heteluchtballonnen te vullen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1360 m<sup>3</sup>/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	132300R220	<b>410,01</b>

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

## Leveringsomvang

**REMS Orkan 2050.** Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluftung van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, mufte kelderruimten. Ook zeer geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450W, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1740/2050 m<sup>3</sup>/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	132301R220	<b>432,85</b>

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

## Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
<b>Luchtafvoer- en aanzuigslang,</b> Ø 200 mm, 10 m lang, voor het aanzuigen van lucht uit ruimten, tussenruimten, schachten of holle ruimten, voor het afvoeren van aangezogen lucht of stof naar buiten en voor het vullen van bijv. springkastelen, heteluchtballonnen. Voor REMS Orkan 1360.	132307R	158,71
<b>Stofopvangzak,</b> Ø 200 mm, 2980 mm lang, uitwasbaar, voor het verzamelen van grof en fijn stof tot stofklasse M. Voor REMS Orkan 1360.	132308R	146,67
<b>Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter,</b> bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Voor REMS Orkan e.a.	132132R220	<b>54,81</b>
<b>REMS Detect W,</b> diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout. In tas.	132115R	<b>233,55</b>
<b>REMS Secco,</b> elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger, zie pagina 328.		

