

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Simplex 2. Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 202 mm. Beschrijving zie pagina 358.	183700R	1.090,00
REMS Titan. Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Beschrijving zie pagina 358.	183600R	1.650,00
Boorsjabloon Titan voor eenvoudig aanbrengen van de bevestigingsboorgaten. Voor boorstandaard REMS Titan.	183605R	61,50
Hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus voor slaganker M12	079018	30,10
Slaganker M12, pak van 50 stuks, voor beton	079005R50	118,00
Zetijzer voor slaganker M12	182050R	17,20
Hardmetalen steenboor Ø 20 mm SDS-plus voor stutanker M12	079019	67,70
Stutanker M12, pak van 10 stuks, voor metselwerk, herbruikbaar	079006R10	111,00
Snelspanset 160 voor bevestiging van de boorstandaard met anker, bestaande uit draadstang 160 mm met schroefdraad M12 x 52, snelspanmoer, schijf.	079010	77,60
Snelspanset 500 voor bevestiging van de boorstandaard zonder anker, bestaande uit draadstang 500 mm, 2 snelspanmoeren, 2 schijven	183607R	70,50
Vacuümbestijging Titan , bestaand uit afdekplaat met nippel voor slangaansluiting 3/8" en dichtring voor grondplaat.	183603R	106,00
Vacuümpomp , voor vacuüm ≤ -900 mbar (90%), bestaande uit drooglopende schuifschroepomp, olievrij, pompcapaciteit 6 m³/h, condensatormotor 230 V, 50-60 Hz, 250 W, spatwaterdicht, binnenliggend aanzuigfilter met geluiddempende functie en 5 m pvc-slang met snelkoppeling.	183670R220	2.040,00
Laser-boormiddenaanwijzer	183604R	139,00
Aanboorhulp G 1/2 TDKB , met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm	180145R	98,00
Hardmetalen steenboor Ø 8 mm voor aanboorhulp	079013	20,20
Steeksleutel SW 41 voor het lossen van Universal-diamantkernboorkronen	079003	40,90
Ontkoppelingsring , voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	22,10
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	65,30
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	69,00
Waterpas , magnetisch voor het uitrichten van de boorstandaard	182010R	80,20
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
Stofdeuren , zie pagina 120.		
REMS Pull 2 M , droog- en natzuiger, gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69, zie pagina 374		

