

Omschrijving	Art.nr.	€
Waterdrukreservoir voor 10 l water, voor natboren zonder wateraansluiting	182006R	220,00
Boorsjabloon Titan voor eenvoudig aanbrengen van de bevestigingsboorgaten. Voor boorstandaard REMS Titan.	183605R	61,50
Hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus voor slaganker M12	079018	30,10
Slaganker M12, pak van 50 stuks , voor beton	079005R50	118,00
Zetijzer voor slaganker M12	182050R	17,20
Hardmetalen steenboor Ø 20 mm SDS-plus voor stutanker M12	079019	67,70
Stutanker M12, pak van 10 stuks , voor metselwerk, herbruikbaar	079006R10	111,00
Snelspanset 160 voor bevestiging van de boorstandaard met anker, bestaande uit draadstang 160 mm met schroefdraad M12 x 52, snelspanmoer, schijf.	079010	77,60
Snelspanset 500 voor bevestiging van de boorstandaard zonder anker, bestaande uit draadstang 500 mm, 2 snelspanmoeren, 2 schijven	183607R	70,50
Vacuümbevestiging Titan , bestaand uit afdekplaat met nippel voor slangaansluiting 3/8" en dichtring voor grondplaat.	183603R	106,00
Vacuümpomp , voor vacuüm ≤ -900 mbar (90%), bestaande uit drooglopende schuifschroepomp, olievrij, pompcapaciteit 6 m³/h, condensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, spatwaterdicht, binnenliggend aanzuigfilter met geluiddempende functie en 5 m pvc-slang met snelkoppeling.	183670R220	2.040,00
Laser-boormiddenaanwijzer	183604R	139,00
Aanboorhulp G ½ UDKB , met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging (art.nr. 180160 R), met hardmetalen steenboor Ø 8 mm	180140R	98,00
Hardmetalen steenboor Ø 8 mm voor aanboorhulp	079013	20,20
Steeksleutel SW 41 voor het lossen van Universal-diamantkernboorkronen	079003	40,90
Ontkoppelingsring , voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	22,10
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	65,30
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	69,00
Waterpas , magnetisch voor het uitrichten van de boorstandaard	182010R	80,20
Zuigrotor voor stofafzuiging met aansluitdraad G ½ buiten, UNC 1 ¼ buiten en met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers.	180160R	186,00
Waterafzuigvoorziening , voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met drukring, rubberen schijf Ø 200 mm en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards	183606R	420,00
Gummschijf Ø 200 mm, pak van 10 stuks , voor waterafzuigvoorziening	183675R10	79,50
Detect B . Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
Stofdeuren , zie pagina 120.		
REMS Pull 2 L / M , droog- en natzuiger, gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69, zie pagina 374		

