

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulische buisoptromper 34 kN met automatische terugloop

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het snel en eenvoudig optrompen van buizen/ringen.

Cold Expansion Fittings van kunststof (P-CEF)

Ø 16–63 mm

Ø ½–2"

s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – snel en eenvoudig elektrisch optrompen tot Ø 63 mm. Met automatische terugloop.

Optrompkoppen

Groot optrompbereik t/m Ø 63 mm. Automatisch aflopende, stapsgewijze optromping tot het bereiken van de door de optrompkoppen voorgegeven eindpositie. Gebruik van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken. Optrompvoorziening 50–63 mm, 2", voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF 50–63 mm, 2" en geschikte optrompkoppen van andere merken. Optrompvoorziening 16–40 mm, ½–1½", voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF 16–40 mm, ½–1½" en geschikte optrompkoppen van andere merken, als toebehoren.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 5,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep.

Aandrijving

Hoge optrompkracht voor secondensnel, probleemloos optrompen. Stuwkracht 34 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische buis-optromper 34 kN voor optrompen van buizen/ringen van systeem Uponor Quick & Easy Ø 16–63 mm, Ø ½–2", s ≤ 6,3 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, I, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Optrompvoorziening 50–63 mm, 2". Zonder optrompkoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	575017R220	1.584,00

Montagevoorschriften van de systeemaanbieder in acht nemen. Accubuisoptromper voor andere systemen op aanvraag. Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Optrompvoorziening 16–40 mm, ½–1½" , voor opname van de optrompkoppen P-CEF 16–40 mm, ½–1½"	575100R	131,00
Optrompkop P-CEF zie pagina 307.		
Stalen koffer met inlage	575278R	149,00

