

Universeel, handzaam elektrogereedschap voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen $\varnothing$ 10 – 108 (110) mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/
persringen voor alle gangbare persfittingsystemen,
zie pagina 240 – 288.

**REMS Power-Press SE – universeel tot en met
 $\varnothing$ 110 mm. Secondensnel, veilig persen.**

Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 288.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 4,7 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Persbeweging met tipschakeling

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. De perstang blijft gesloten tot wordt omgeschakeld op terugloop. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarvoor perfect mogelijk.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor, 450 W, onderhoudsvrije aandrijving en voortgangssysteem met trapezdraadspindel. Overbelastingsbeveiliging. Veiligheidstipschakelaar.



Duits kwaliteitsproduct



Info



Leveringsomvang

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrische radiaalpersmachine 32 kN voor het maken van persverbindingen $\varnothing$ 10–108 (110) mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling en voortgangssysteem met trapezdraadspindel, overbelastingsbeveiliging, veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.

	Art.nr.	€
	572113R220	1.089,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Press SE aandrijfmachine	572101R220	890,00
Perstangen/persringen zie pagina 240 – 288.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 288.		
Perstang Basic E01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 286.	571855	321,00
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 291.		
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	579620R	199,00

