

REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulische radiaalpersmachine XL 32 kN met gedwongen afloop

Universeel, krachtig elektrisch gereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen/persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.

REMS Power-Press XL ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Persen tot Ø 10 – 108 mm in slechts één bewerking. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen/persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen/Persringen XL van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen/persringen XL zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van REMS persringen (PR) tussentang benodigd, als toebehoren.

Constructie


Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 5,5 kg. Lange arbeidsslag voor persen in slechts één bewerking, ideaal voor grote afmetingen. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Ergonomisch gevormde behuizing met softgrip en greep. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken. Verstelbare ingrijpbeveiliging.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenszware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen/persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, , robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.

	Art.nr.	€
	579012R220	2.539,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Press XL ACC aandrijfmachine	579000R220	2.340,00
Tussentang Z6 XL voor aandrijving van REMS persringen 64,0 – 108,0 XL (XL PR-3S), 2 1/2 – 4" XL (PR-3S) met REMS Power-Press XL ACC	579120R	397,00
Tussentangen voor andere REMS persringen zie pagina 288.		
Perstangen/persringen/persringen XL zie pagina 240 – 288.		
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 291.		
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	579601R	199,00

