

Beproefde, betrouwbare afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.

REMS Push 25

Test- en drukbereik ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi

REMS Push 60, REMS Push 60 INOX

Test- en drukbereik ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi

Water, olie, glycol

pH-waarde van de vloeistoffen 7 – 12

Temperatuur van de vloeistoffen ≤ 60°C

Viscositeit van de vloeistoffen ≤ 1,5 mPa s

REMS Push – betrouwbaar dicht.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, zonnepomp-, en sprinklerinstallatie, bij perslucht-, stoom-, en koelsystemen, olie-installaties, in ketel-, en druktankbouw.

Constructie

Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte metalen uitvoering voor zware belasting. REMS Push 25/60 met corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 9 l (Push 25) of 12 l (Push 60) inhoud. Torsievrije hendel met ergonomische handgreep, vast te zetten als draaggreep. Slijtarme drukzuiger van messing Ø 30 mm. Manometer met sleepwijzer voor eenvoudige detectie van drukverlies tijdens de druk- en dichtheidstest. De sleepwijzer blijft op de hoogst bereikte druk staan, tot hij handmatig wordt teruggezet. Hogedrukslang met ½" aansluiting. Verdeelplaat met stevige beschermkap voor manometer. Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor het aflezen van een drukverandering van 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi voor dichtheidstest volgens DIN 1988, als accessoire.

Reservoir van roestvrij staal

REMS Push 60 INOX met reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud.

Voor een extreem lange levensduur.

Functiewijze

Druk- en dichtheidstesten met water of olie. Dubbelventielsysteem voor betrouwbare drukopbouw, met roestvaststalen kogels. Groot persvermogen bij lange slagbeweging, fijne drukinstelling bij korte slagbeweging. Hogedrukslang met gewezen inlage voorkomt onjuistheden bij de testresultaten.



Info

Leveringsomvang

REMS Push 25. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 9 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115002R	273,00

Leveringsomvang

REMS Push 60. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115000R	294,00

Leveringsomvang

REMS Push 60 INOX. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115001R	382,00

Accessoires

Omschrijving	Druk p ≤ MPa/bar/psi	Art.nr.	€
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	6/60/870	115110R	132,00
Manometer met fijne schaalverdeling	1,6/16/232	115045	84,80

