

Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen. Voor installatietechniek, sprinklerinstallaties, grote verwarmingsinstallaties, industrie en mijnbouw. Voor bouw- en werkplaats.

Stalen buizen DN 25 – 300  
1 – 12"  
s ≤ 7,2 mm

Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen

### REMS Rolgroefvoorziening – compact – universeel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

#### Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcilinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

#### Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruisde kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkgebied DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54 – 159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

#### Aandrijving

Slechts één rolgroefvoorziening voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado en REMS Magnum. Snelle, gemakkelijke montage. 3-vlaks aandrijfjas van de rolgroefvoorziening voor veilige klemming en optimale krachtoverbrenging. Rolgroefvoorzieningen voor draadsnijmachines van andere fabrikanten, aangepast op de afstand en de diameter van de geleidingsstangen en op de as-hartafstand van de betreffende aandrijfmachine, op aanvraag.



Duits kwaliteitsproduct



Info



### Leveringsomvang

**REMS Rolgroefvoorziening.** Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbussteutel. Voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado en REMS Magnum of voor draadsnijmachines van andere merken. In doos.

Omschrijving	passend op	Art.nr.	€
<b>REMS Rolgroefvoorziening</b>	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact <sup>1)</sup> REMS Amigo 2 <sup>1)</sup> REMS Tornado <sup>2)</sup> REMS Magnum <sup>2)</sup>	347000R	<b>2.242,08</b>
<b>Rolgroefvoorziening R 300</b>	Ridgid 300	347001R	<b>2.242,08</b>

<sup>1)</sup> Ombouwset Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (Art.nr. 347007) noodzakelijk. Voor rolgroefvoorzieningen vanaf productiejaar 2014 bruikbaar.

<sup>2)</sup> Bij uitvoeringen T alleen voor rolgroeven tot DN 200, 8" bruikbaar. Rolgroefvoorzieningen voor andere fabrikanten op aanvraag.



### Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
<b>Groefrollen 1 – 1½" (paar)</b> , voor stalen buizen	347030	<b>310,36</b>
<b>Groefrollen INOX 1 – 1½" (paar)</b> , voor roestvaststalen buizen	347053	<b>747,36</b>
<b>Groefrollen 2 – 6" (paar)</b> , voor stalen buizen	347035	<b>310,36</b>
<b>Groefrollen INOX 2 – 6" (paar)</b> , voor roestvaststalen buizen	347046	<b>840,78</b>
<b>Groefrollen 8 – 12" (set)</b> , voor stalen buizen	347040	<b>507,58</b>
<b>Groefrollen INOX 8 – 12" (paar)</b> , voor roestvaststalen buizen	347047	<b>851,16</b>
<b>Groefrollen Cu 54 – 159 (paar)</b> , voor koperen buizen	347034	<b>310,36</b>
<b>Ombouwset Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V</b>	347007R	<b>153,62</b>
<b>REMS Herkules materiaalsteunen</b> , zie pagina 107.		

