

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtigers/bouwdrogers voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van mufte kelders e.a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik.

### REMS Secco 50

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Ontvochtigingscapaciteit | ≤ 50 l/24 h             |
| Luchthoeveelheid         | ≤ 265 m <sup>3</sup> /h |

### REMS Secco 80

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Ontvochtigingscapaciteit | ≤ 80 l/24 h             |
| Luchthoeveelheid         | ≤ 850 m <sup>3</sup> /h |

## REMS Secco – voor drogen en ontvochtigen.

### Universele toepassing

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtigers/bouwdrogers voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van mufte kelders e.a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik.

### Constructie Secco 50

Compacte, handzame constructie in een stabiele, kunststof kast. Gewicht 21 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang aan boven voor een optimale luchtcirculatie. Condensafvoer naar een interne 7,7 l-condenstank, slang aan de achterkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 7,7 l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever, als toebehoren. Stabiele kunststof kast met loopwielen voor makkelijk transport.

### Constructie Secco 80

Compacte, handzame constructie in een stabiele, gepoedercoate plaatstalen kast. Gewicht 51 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang aan de zijkant voor een optimale luchtcirculatie. Slang voor condensafvoer naar een interne 11,5 l-condenstank (toebehoren), aan de zijkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Aan-uitschakelaar voor modus met of zonder interne 11,5 l-condenstank. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 11,5 l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Contactdoos voor afneembare aansluitkabel. Praktisch opbergvak voor de aansluitkabel tijdens het transport. Stabiel, verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen voor een gemakkelijk transport, ook op trappen. Probleemloos glijden en optrekken van de machine op de achterzijde van het onderstel van staalbuis, bijv. van en op de laadvloer van een voertuig.

### Koelaggregaat Secco 50

Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230V, 760W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m<sup>3</sup>/h. Hoogwaardig koelmiddel R-290.

### Koelaggregaat Secco 80

Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230V, 680W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m<sup>3</sup>/h. Hoogwaardig koelmiddel R-290.

### Elektronische besturingsunit Secco 50

Groot, verlicht bedieningspaneel, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, ontdooifunctie. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 5%-stappen tussen 30% en 90% en voor het instellen van het continu bedrijf. Knoppen voor 2 ventilatorsnelheden. Knop voor schakelklok. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.

### Elektronische besturingsunit Secco 80

Verlicht 3"-display met lcd-technologie, 70 mm scherm diagonaal, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsstatus, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, de ontdooifunctie, de compressorbeveiligingsfunctie en de modus voor de interne 11,5 l-condenstank. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 1%-stappen tussen 30% en 90% en voor het instellen van het continu bedrijf. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.



## Condensstank met pomp Secco 50 en Secco 80

Condensstank met condenspomp voor het afvoeren van de condens vanuit de condensstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak, als toebehoren.

### Luchtafvoerset Secco 80

Royale luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken (toebehoren).

### REMS Orkan 2050

Ter ondersteuning van elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers. Voor een snellere droging en ontvochtiging na waterschade door overstroming of leidingbreuk is het voordelig om de luchtverversing te verbeteren met de elektrische bouwventilator REMS Orkan 2050 (pagina 380).

## Leveringsomvang

**REMS Secco 50 Set.** Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m³/h. Elektronische besturingsunit met verlicht, groot bedieningspaneel en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat. LuchtfILTER. Interne 7,7 l-condensstank. In stevige kunststof kast met loopwielen. In doos.

|  | Art.nr.    | €             |
|--|------------|---------------|
|  | 132011R220 | <b>819,00</b> |

Andere netspanningen op aanvraag.

## Leveringsomvang

**REMS Secco 80 Set.** Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m³/h. Elektronische besturingsunit met verlicht 3"-display en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat, bedrijfsurenteller, stroomverbruikmeter. LuchtfILTER. In stabiele plaatstalen kast op verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen. In doos.

|  | Art.nr.    | €               |
|--|------------|-----------------|
|  | 132010R220 | <b>2.310,00</b> |

Andere netspanningen op aanvraag.

## Accessoires

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art.nr.    | €             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>11,5 l-condensstank Secco 80</b> voor de condensafvoer binnen de plaatstalen kast. Voor REMS Secco 80.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132100R    | <b>61,30</b>  |
| <b>Luchtafvoerset Secco 80</b> , bestaande uit luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken. Voor REMS Secco 80. | 132104R    | <b>339,00</b> |
| <b>Condensstank met pomp Secco 50</b> , voor het afvoeren van de condens vanuit de condensstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak. Opvoerhoogte ≤ 2 m. Voor REMS Secco 50.                                                                                                                                                                                    | 132129R220 | <b>415,00</b> |
| <b>Condensstank met pomp Secco 80</b> , voor het afvoeren van de condens vanuit de condensstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak. Opvoerhoogte ≤ 2 m. Voor REMS Secco 80.                                                                                                                                                                                    | 132121R220 | <b>415,00</b> |
| <b>Detect W</b> , diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout. In tas.                                                                                                                                                                                                                                   | 132115R    | <b>250,00</b> |
| <b>REMS Orkan 2050</b> , elektrische bouwventilator, zie pagina 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |



Info



Info

