

Krachtige, elektrische vul- en spoleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluichten van gesloten systemen. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloer-/muurverwarmingen.

Tankinhoud 30 l

REMS Solar-Push K 60 met centrifugaalpomp

Pompcapaciteit bij 40 m opvoerhoogte 16 l/min

Pompvolume ≤ 36 l/min

Pompdruk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi

Temperatuur van de pompmedia (continue belasting) ≤ 60 °C

pH-waarde van de pompmedia 6,5 – 9,5

REMS Solar-Push K 80 met waaierpomp

Pompcapaciteit bij 40 m opvoerhoogte 18 l/min

Pompvolume ≤ 27 l/min

Pompdruk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi

Temperatuur van de pompmedia (continue belasting) ≤ 80 °C

pH-waarde van de pompmedia 6,5 – 9,5

Pompmedia: warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies

REMS Solar-Push – vullen, spoelen en ontluichten in één bewerking. Zelfaanzuigend. Hoge pompcapaciteit.

Systeemvoordeel

Vullen, spoelen en ontluichten in één bewerking. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloer-/muurverwarmingen. Ook voor het vullen van tanks.

Constructie

Krachtige, elektrische vul- en spoleenheid op een stevig, stabiel en verrijdbaar onderstel van staalbuis. 2 grote luchtgevulde wielen voor gemakkelijk transport in de ruwe omgeving van een bouwplaats. Praktische slanghouder. Klein gewicht, REMS Solar-Push I slechts 19 kg, REMS Solar-Push K slechts 20 kg. Stabiele kunststof tank met 30 l inhoud, van uv-gestabiliseerd PE, met peilindicator, afneembaar voor gemakkelijke reiniging, met grote opening voor gemakkelijk vullen. Praktisch schroefdeksel voor snel openen en sluiten. Retouraansluiting ¾" met dopbuis voorkomt opschuimen van het pompmedium bij inloop in de kunststof tank. Afsluitkraan voor gemakkelijke reiniging en eenvoudige vervanging van de kunststof tank bij gebruik van verschillende pompmedia. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen van de kunststof tank. Hittebestendige verbindingsslang tussen kunststof tank en pomp. Fijnfilter in de zuigleiding met groot kijkglas, voor gemakkelijke controle op nog achtergebleven lucht in het circuit en vaststelling van afgezonderde verontreinigingen, bijv. spanen, soldeer- en lasresten.

REMS Solar-Push K 60

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp, geschikt voor verschillende pompmedia, bijv. warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 940 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 36 l/min voor het snel vullen, efficiënt spoelen en ontluichten van gesloten systemen en voor het vullen van tanks. Drukcontastingsklep voor eenvoudige drukafbouw in de drukslang na beëindiging van het werk, als toebehoren. Voor continue belasting ≤ 60 °C. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ½" T60, voor druk- en retourleiding, elk 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", temperatuurbestendig ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Droog zelfaanzuigende waaierpomp met speciale waaier van NBR, geschikt voor verschillende pompmedia, bijv. warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 1000 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 27 l/min voor het snel vullen, efficiënt spoelen en ontluichten van gesloten systemen en voor het vullen van tanks. Met drukontlastingsklep voor eenvoudige drukafbouw in de drukslang na beëindiging van het werk. Voor continue belasting ≤ 80 °C. 2 stuks flexibele EPDM-slangen ½" T100 (synthetisch rubber), voor druk- en retourleiding, elk 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 100 °C.

Omvangrijk toebehoren

Afsluiter voor het sluiten van de druk- en retourleiding, bijv. bij het transport. Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm, bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¾", adapter en fijnfilterzak 70 µm, of fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¾", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag. Omkeerklep stroomrichting, compleet met EPDM-geweven slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van aanslag door drukstoten bij verandering van de stroomrichting. Omkeerklep voor alternatief aanzuigen van het pompmedium vanuit een ander reservoir, bijv. bij een grotere vulhoeveelheid.




Duits kwaliteitsproduct



K 60



I 80



Leveringsomvang

REMS Solar-Push K 60. Elektrische vul- en spoleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluichten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 36 l/min, tankinhoud 30 l. Met centrifugaalpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 60 °C. Pompdruk $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi. Condensator-motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen $\frac{1}{2}$ " T60, elk 3 m lang, temperatuurbestendig ≤ 60 °C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	115312R220	993,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Solar-Push I 80. Elektrische vul- en spoleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluichten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 27 l/min, tankinhoud 30 l. Met waaierpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 80 °C. Pompdruk $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Condensator-motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Drukontlastingsklep. 2 stuks flexibele EPDM-slangen $\frac{1}{2}$ " T100, elk 3 m lang, hittebestendig ≤ 100 °C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	115311R220	1.220,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Pvc-slang $\frac{1}{2}$" T60 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen $\frac{3}{4}$ ", temperatuurbestendig ≤ 60 °C	115314R	45,90
EPDM-slang $\frac{1}{2}$" T100 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen $\frac{3}{4}$ ", hittebestendig ≤ 100 °C	115315R	61,50
EPDM-slang $\frac{1}{2}$" T165 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen $\frac{3}{4}$ ", hittebestendig ≤ 165 °C.	115319R	226,00
Afsluiter $\frac{3}{4}$" voor het sluiten van de druk- en retourleiding, bijv. bij het transport	115324R	55,60
Kunststof tank 30 liter van uv-gestabiliseerd PE	115375R	176,00
Drukontlastingsklep voor Solar-Push K 60	115217R	79,10
Fijnfilter met fijnfilterzak 70 μm , bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting $\frac{3}{4}$ ", adapter, 1 stuk fijnfilterzak 70 μ m, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag.	115220	113,00
Fijnfilterzak 70 μm, Pak van 10 stuks , voor fijnfilter met fijnfilterzak 70 μ m	115221R10	94,80
Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 μm , uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting $\frac{3}{4}$ ", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag.	115323R	235,00
Inzetfijnfilter 90 μm , voor fijnfilter met inzetfijnfilter 90 μ m	043054	42,80
Omkeerklep stroomrichting , compleet met EPDM-geweven slang $\frac{1}{2}$ " T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van aanslag door drukstoten bij verandering van de stroomrichting	115326R	311,00
Omkeerklep voor alternatief aanzuigen van het pompmedium vanuit een ander reservoir, bijv. bij een grotere vulhoeveelheid	115325R	92,80



Info

