

## REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS

Voor REMS Picus DP en andere geschikte fabrikaten

Hoogwaardige diamantkernboorkronen voor droogboren. Lasergelast. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek, bijv. REMS Picus DP, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen.

Beton, gewapend beton, aggregaatbeton, baksteen, klinker, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estriek en andere  $\varnothing$  32 – 202 mm

### REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS – Lasergelast, hittebestendig. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek. Universeel inzetbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met in bindmiddel geplaatste diamanten. Voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gesoldeerd.

Ontkoppelingring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door de aandrijfmachine REMS Picus DP met micro-impuls-techniek en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten.

Om bij droogboren het boorstof uit de boorspleet krachtig weg te zuigen REMS Pull 2 M gebruiken (pagina 324). De veiligheidszuiger REMS Pull 2 M is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M.



### Leveringsomvang

**REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS.** Lasergelast, hittebestendig. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek, bijv. REMS Picus DP, handbediend of met boorstandaard. voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estriek. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. In doos.

$\varnothing$ x boordiepte x aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1¼	3	181500R	172,26
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1¼	4	181502R	160,84
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1¼	5	181504R	171,22
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1¼	5	181506R	186,79
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1¼	6	181508R	211,70
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1¼	6	181510R	229,35
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1¼	6	181512R	258,41
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1¼	7	181514R	264,64
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1¼	7	181516R	279,17
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1¼	8	181532R	320,69
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1¼	8	181518R	332,11
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1¼	8	181520R	341,45
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1¼	8	181522R	365,32
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1¼	8	181524R	406,84
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1¼	9	181526R	431,76
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1¼	9	181528R	476,39
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1¼	10	181530R	504,42



### Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	20,66
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	61,19
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	64,67
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	38,35

Adapter voor gebruik van de REMS diamantkernboorkronen voor droogboren in aandrijfmachines van andere merken, op aanvraag.

