

Hoogwaardige Universal-diamantkernboorkronen. Lasergelast. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor installatie, bouw en industrie.

Beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere Ø 32 – 200 mm

**REMS Universal-diamantkernboorkronen LS –
Laser gelast. Diamantsegmenten met wigvormig
snijvlak voor snel, moeiteloos en rustig aanboren.
Universeel inzetbaar voor vele materialen.
Ideaal voor de installateur.**

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1½ binnen. Boordiepte 420 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gesoldeerd.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte machines van andere fabrikaten met draadaansluiting UNC 1½ buiten. Adapter voor aansluiting van REMS Universal-diamantkernboorkronen aan aandrijfmachines met andere draadaansluiting/gereedschapopname, als accessoire.

Stof dat bij droogboren ontstaat wegzuigen met veiligheidszuiger REMS Pull 2 M, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 374).



Info

Leveringsomvang

REMS Universal-diamantkernboorkroon LS. Lasergelast, hittebestendig. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1 1/4 binnen. Boordiepte 420 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1 1/4	1	181410R	167,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1 1/4	4	181415R	156,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1 1/4	5	181420R	166,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1 1/4	6	181425R	180,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1 1/4	6	181430R	205,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1 1/4	7	181435R	222,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1 1/4	8	181440R	251,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1 1/4	9	181445R	257,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1 1/4	9	181450R	272,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1 1/4	10	181455R	307,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1 1/4	10	181459R	319,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1 1/4	10	181460R	332,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1 1/4	11	181465R	395,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1 1/4	12	181470R	418,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1 1/4	13	181475R	505,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1 1/4	14	181480R	534,00



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingsring , voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	22,10
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	65,30
Adapter UNC 1 1/4 buiten naar G 1/2 buiten	180052	33,60
Adapter UNC 1 1/4 buiten naar G 1/2 binnen	180056	30,50
Adapter UNC 1 1/4 buiten voor Hilti BI , adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BI.	180053	51,50
Adapter UNC 1 1/4 buiten voor Hilti BU , adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BU.	180054	119,00
Adapter UNC 1 1/4 buiten voor Hilti BL , adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BL.	180057R	133,00
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	69,00
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	40,90

Stofdeuren, zie pagina 120.

Verdere adaptors voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, op aanvraag.

