

Hoogwaardige Universal-diamantkernboorkronen. Inductief gesoldeerd. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor installatie, bouw en industrie.

Beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere Ø 32 – 300 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen – Inductief gesoldeerd. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Universeel inzetbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Inductief gesoldeerd op volautomatische soldeerinstallaties voor een constant hoge kwaliteit van de soldeerverbinding. Boorbuizen met gesoldeerde diamantsegmenten kunnen door eenvoudig hardsolderen van een nieuwe coating worden voorzien.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte machines van andere fabrikaten met draadaansluiting UNC 1¼ buiten. Adapter voor aansluiting van REMS Universal-diamantkernboorkronen aan aandrijfmachines met andere draadaansluiting/gereedschapopname, als accessoire.

Stof dat bij droogboren ontstaat wegzuigen met veiligheidszuiger REMS Pull 2 M, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 374).



Info

Leveringsomvang

REMS Universal-diamantkernboorkroon. Inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1½ binnen. Boordiepte 420 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
UDKB 32 × 420 × UNC 1½	4	181010R	152,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1½	4	181015R	142,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1½	5	181020R	151,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1½	6	181025R	164,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1½	7	181030R	186,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1½	7	181035R	202,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1½	8	181040R	228,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1½	8	181045R	234,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1½	9	181050R	247,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1½	10	181055R	279,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1½	10	181059R	290,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1½	11	181060R	302,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1½	12	181065R	359,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1½	12	181070R	380,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1½	12	181075R	421,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1½	12	181080R	445,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1½	13	181085R	542,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1½	14	181090R	556,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1½	22	181095R	728,00



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingsring , voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	22,10
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	65,30
Adapter UNC 1½ buiten naar G ½ buiten	180052	33,60
Adapter UNC 1½ buiten naar G ½ binnen	180056	30,50
Adapter UNC 1½ buiten voor Hilti BI , adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BI.	180053	51,50
Adapter UNC 1½ buiten voor Hilti BU , adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BU.	180054	119,00
Adapter UNC 1½ buiten voor Hilti BL , adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BL.	180057R	133,00
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	69,00
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	40,90

Stofdeuren, zie pagina 120.

Verdere adaptors voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, op aanvraag.

