

Universal, kraftig akku-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger XL til alle gængse pressfitting-systemer. Presskraft 45 kN. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger XL	Ø 64 – 108 mm
	Ø 2½ – 4"

Komplet sortiment REMS pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – den kraftige med presskraft 45 kN. Presser fra Ø 64 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Anti-vibrations-system. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Mellemtængerne sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning.

Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 150 presninger Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning*.

Pressringe XL til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS pressringe XL til drift via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (side 240 – 288). Højt belastbare pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Mellemtang Z7 XL 45 kN

Til drift af REMS Pressringe XL via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC kræves mellemtang Z7 XL 45 kN.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine med batteri kun 6,5 kg. Langt arbejds slag til presninger i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Maskine med isat presstang og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Maskintilsandskontrol. Drejelig pressingfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldentet pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 45 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 130 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 150 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 270 presninger af Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akku-effekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteri-radialpresse 45 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Til drift af REMS pressringe XL. Drejbar pressringfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Mellemtang Z7 XL 45 kN. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	579014 R220	41 210,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC maskine, uden akku	579001 R22	27 350,00
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123 R	5 160,00

Pressringe XL se side 240–288

Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591 R220	9 940,00
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	3 700,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578 R220	6 850,00
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601 R	2 470,00

REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.

