

Kraftig, mobil akku-notsikkemaskine til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingsystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerum, industri og minedrift. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
---------	---

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

REMS Collum 22V – elektrisk notsikning indtil 12". Mobil, hurtig, økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning*.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, velegnet til byggepladser, mobil. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, akku-notsikkeforsats med drivmaskine på kun 34 kg. Praktisk spadegreb med softgrip. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejds højde.

Drift

Kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 4" stålrør på kun 77 sek. Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Stærk akku-motor 21,6V med stor kraftreserve, 500W udgang, til intensiv brug ved store dimensioner. Høj nothastighed 27–20 min⁻¹. Sikkerhedsvippekontakt.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22V Technology. Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6V med 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv, til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W. Hurtiglader 100–240V, 290W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V/21,6V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6V, som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdydeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialthærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtrykrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25–300, 1–12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberrør 54–159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtrykrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1–1½", 2–6" og 8–12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 107).



Tysk kvalitetsprodukt



Info





Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)



Understel (tilbehør)

Herkules XL 12" (tilbehør)



Leveringen omfatter

REMS Collum 22V. Akku-notsikkemaskine til notning af rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperatur-overvågning, ladetilstandskontrol. Universalstøtte. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	347005R220	46 180,00

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Collum 22V maskine, uden akku	530004R22	14 370,00
Akku Li-Ion 21,6V, 9,0Ah	571583R22	5 120,00
Hurtiglader 100 – 240V, 50 – 60Hz, 90W	571585R220	2 170,00
Hurtiglader 100 – 240V, 50 – 60Hz, 290W	571587R220	5 120,00
Strømforsyning 220 – 240V/21,6V, 50 – 60Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6V	571578R220	6 400,00
Understel	849315R	2 690,00
Understel, kørbart	849310R	4 350,00
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 48.		
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

