

Superlille, superkompakt, elektronisk lækagedetektor til pålidelig detektering af brændbare gasser. Til påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, køretøjer m.m.

Detektionsgrænser ppm

Butan (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metan (CH ₄)	50 ppm
Propan (C ₃ H ₈)	50 ppm
Brint (H ₂)	100 ppm

REMS Detect GS3 – den økonomiske løsning til detektering af brændbare gasser. Super lille. Super let. Super kompakt. Med visuelt og akustisk signal, når gaskoncentrationen ændres.

Universelt anvendelig

Kan anvendes universelt til tidlig påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, køretøjer m.m.

Konstruktionsmåde

Super lille, super let. Lækagedetektor kun 170 mm lang og med en vægt på blot 56 g. Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Stabilt, slagfast plastkabinet. Metalclips til sikker fastgørelse i skjorte- eller jakkelommer. Knap til at tænde/slukke og til manuelt at indstille en ny referenceværdi (nulpunkt) for efterfølgende målinger. Denne nye referenceværdi tilpasses automatisk tilbage til omgivelsesværdien, når målgas-koncentrationen reduceres over tid. Når REMS Detect GS3 tændes, starter opvarmningsfasen automatisk, og på begge sider blinker de røde LED'er skiftevis, statusvisningen vises med 2 x 2 røde LED'er. Slukker efter 10 minutters inaktivitet.

Registrering af gaslækage

I måletilstand blinker de røde LED'er samtidig, og der høres desuden en periodisk signallyd. Ved stigende gaskoncentration, f.eks. ved tilnærmelse til en lækage, øges frekvensen af de blinkende LED'er og signallyden.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Detect GS3 sæt. Elektronisk lækagedetektor til pålidelig lokalisering af brændbare gasser, 2 batterier 1,5V, AAA, LR3. I bæltetaske.

	Art.-nr.	kr
	611003R	2 630,00

