

Stærk, elektrisk trykprøvepumpe til tryk- og tæthedsp-røvning af rørsystemer og beholdere.

Prøve- og trykomsråde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Ydelse	6,5 l/min
Vand, vandbare opløsninger, emulsioner	
Væskens ph-værdi	7 – 10
Væskens temperatur	≤ 60°C
Væskens viscositet	≤ 1,5 mPa s

**REMS E-Push 2 – elektrisk påfyldning og afprøvning. Indtil 60 bar. Med indstillelig trykbegrænsning. 1300 W. Selvsugende.**

**Universelt anvendelig**

Inden for sanitær-, varme-, solvarmeanlægs- og sprinklerinstallation, ved trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, inden for kedel- og trykbeholderbyggeri.

**Konstruktionsmåde**

Robust, kompakt, let. Vægt kun 10 kg. Nem at bære. Holdbar, gennemprøvet kolbepumpe. Manometer glycerin-dæmpet, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Højtryksslange med vævsforstærkning modvirker forkerte måleresultater. Tilslutningslange med sugefilter. Kontraventil i indsugningslange forhindrer at indsugningslangen løber tør i stilstandstider; herved hurtigere indsugningstider. Tilslutningslange og højtryksslange med ½" tilslutninger. Tilslutningsstykke med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, og afspærringsventil til tryk- og tæthedsp-røvning – også efter fjernelse af trykprøvepumpen, fx for at undgå tyveri eller til anvendelse på flere prøvesteder – er tilbehør. Manometer med findelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

**Højtydende kolbepumpe**

Den højtydende kolbepumpe med slidstærk trykkolbe i rustfrit stål arbejder i et lukket oliebad. Afprøvet, trækstærk kondensatormotor, 1300 W, kraftfuld og hurtig. Høj påfyldningsydelse 6,5 l/min. Tryk- og tæthedsp-røvning op til 6 MPa/60 bar/870 psi.

**Indstillelig trykbegrænsning**

Trykbegrænsning i 6 trin, 1–6 MPa/10–60 bar/145–870 psi, kan indstilles på det nødvendige tryk i rørledningssystemet/beholderen.



**Leveringen omfatter**

**REMS E-Push 2.** Elektrisk trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedskontrol af rørledningssystemer og beholdere op til 60 bar/6 MPa/870 psi, med indstillelig trykbegrænsning. Pumpeaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m sugeslange med ½"-tilslutning og pakninger, indsugningsfilter med kontraventil, 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning og pakninger. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115500R220	11 660,00

**Tilbehør**

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	kr
<b>Tilslutningsstykke med manometer og afspærringsventil</b>	6/60/870	115110R	1 530,00
<b>Fintskaleret manometer</b>	1,6/16/232	115045	990,00

