

Højdeindstillelig materialunderstøttelse med kugleføring til drejende og faststående rør- og stangmateriale.

Rør, stangmateriale Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm  
Bæreevne ≤ 150 kg

### REMS Herkules – den stærke støtte.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stål-kugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø 3/4 – 6", Ø 26 – 168 mm. Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, notsikke, svejse og lodde.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan skilles ad ved transport og opmagasinering.

Efter valg på sikkert stående 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord.

Højde justerbar, REMS Herkules 3B fra 690 til 1180 mm fra gulyplan, REMS Herkules Y fra 35 til 580 mm fra niveau på arbejdsbord.

### Leveringen omfatter

**REMS Herkules.** Højdeindstillelig materialunderstøttelse til rør, stangmateriale Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Efter valg på 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord. Bæreevne ≤ 150 kg. I karton.


| Beskrivelse             | Udførsel                             | Art.-nr. | kr              |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>REMS Herkules 3B</b> | 3-bens røstel med beskyttelseskapper | 120120R  | <b>4 420,00</b> |
| <b>REMS Herkules Y</b>  | Specialbeslag til arbejdsbord        | 120130R  | <b>2 680,00</b> |



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Materialeunderstøttelse med kugleføring til drejende og stående rør og stangmateriale.

Rør, stangmateriale Ø (1/8) 1 1/4 – 12", Ø (6) 42 – 324 mm  
Bæreevne ≤ 450 kg

### REMS Herkules XL 12" – superstabil til rør op til 12".

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til notsikning, overskæring, gevindskæring, svejsning og lodning.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stål-kugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø 1 1/4 – 12", 42 – 324 mm.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Sikkert stående, med 3 ben og sammenklappelig til transport og opbevaring.

Højde justerbar fra 505 til 915 mm fra gulyplan.

Gevindspindel til en nem placering af røret, med fikseringsanordning.

Praktisk bærehåndtag til let transport.



### Leveringen omfatter

**REMS Herkules XL 12".** Materialeunderstøttelse, som kan justeres i højden og klappes sammen, til rør, stangmateriale Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

| Art.-nr. | kr              |
|----------|-----------------|
| 120125R  | <b>4 780,00</b> |

