

REMS Lumen 2800 22V

Akku-LED-arbejdslampe

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift. Til byggeplads og værksted.

Lysstrøm lysstyrkeniveau 1	1100 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2	2000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22V – lyser overalt. Med høj lysstyrke. Mobil, praktisk, let. Til akku- og netdrift. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. Muligt at vælge mellem 3 lysstyrketrin, ideel til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde

Praktisk, let akku-LED-arbejdslampe, kun 1,7 kg, med batteri kun 2,1 kg. Slagfast kunststofhus. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med vingeskruer, for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørssramme med kunststofplade og stikbare krog til fastgørelse eller ophængning af arbejdslampen. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Spændingsforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 138 W, til netdrift inkluderet i leveringen. Integreret holder til REMS akku Li-Ion 21,6 V for netdrift. I batteridrift med akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, 54Wh (afgivet). Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejdslampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Lysstyrken af LED'ene kan indstilles i 3 trin. Afgangsvinkel 120° for høj belysning. Farvetemperatur 6500 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium forhindrer overophedning. Til konstant drift.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindeladetilstands-indikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde -10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W. Hurtiglader 100–240V, 290W, for kortere opladningstider, som tilbehør.



Info



Beskrivelse	Driftstid h*		
	Trin 1	Trin 2	Trin 3
Akku Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Akku Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 21,6V, 9,0Ah	19,6	8,6	5,7

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22V sæt Power-Edition. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤2800 lm. Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 138W. Uden akku, uden hurtiglader. I karton.

	Art.-nr.	kr
	175210R220	1 790,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22V sæt. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤2800 lm. Akku Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W. Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 138W. I karton.

	Art.-nr.	kr
	175211R220	5 640,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Akku Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	571571R22	3 200,00
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	571574R22	4 610,00
Akku Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	571581R22	3 840,00
Akku Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	571583R22	5 120,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W	571585R220	2 170,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290W	571587R220	5 120,00
REMS teleskopstativ 3B , med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230R	390,00

