

Robust, kompakt højtydende maskine med notsikkesmaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblings-systemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerum, industri mv. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25–300 1–12" $s \leq 7,2$ mm
---------	---------------------------------------

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC-rør.

Rørgevind  $\frac{1}{16}$ –2", 16–63 mm, boltegevind 6–60 mm,  $\frac{1}{4}$ –2", med værktøjssæt til gevindskæring.

## REMS Magnum RG – kompakt op til 12".

**Enorm kraftfuld og super hurtig. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcyliner.**

### Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, fx REMS Magnum 2000 RG-T kun 68 kg. Aflæggeplads til værktøj. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejds højde.

### Drift

Enorm kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Magnum 2010 RG-T på kun 40 s. Helt vedligeholdelsesfri, drevet løber i lukket oliebad. 3 stærke motorer kan vælges (se REMS Magnum side 34). Arbejdsvenlig, 2-trins fodpedal med separat nødstop, derfor kan fodpedalen belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

### Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære, kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcyliner med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

### Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtrykrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25–300, 1–12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberør 54–159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtrykrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1–1½", 2–6" og 8–12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

### Værktøjssæt til gevindskæring

Værktøjssæt  $\frac{1}{4}$ –2" komplet, med universal-automatik-skærehoved, skærebakker til konisk rørggevind ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R  $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ " og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørfgrater, fremføringshåndtag, pumpe til automatisk smøring/køling, oliekar, spånbakke.

### Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 107).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Understel (tilbehør)



Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)



Herkules 3B (tilbehør)



Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

### Leveringen omfatter

**REMS Magnum RG.** Notsikkemaskine til påføring af noter på rør til rørkoblings-systemer DN 25–300, 1–12". Med vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, bagest centerpatron, aflæggeplads til værktøj. 3 motorer kan vælges. Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe, integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 sæt notruller (trykrulle, modtrykrulle) 2–6", unbrachonøgle. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karten.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
<b>2000 RG-T</b>	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min <sup>-1</sup> .	340230R220	<b>69 770,00</b>
<b>2010 RG-T</b>	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min <sup>-1</sup> , også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340231R220	<b>74 140,00</b>
<b>2020 RG-T</b>	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min <sup>-1</sup> , også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340232R380	<b>77 600,00</b>

Andre netspændinger på forespørgsel.

### Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
<b>Understel</b>	344105R	<b>3 600,00</b>
<b>Understel, kørbart, med materialehylde</b>	344100R	<b>6 100,00</b>
<b>Understel, klap- og kørbart</b>	344150R	<b>8 730,00</b>
<b>REMS Herkules materialestøtte, se side 107.</b>		
<b>Notruller og yderligere tilbehør – se side 48.</b>		
<b>Værktøjssæt Magnum RG-T på L-T ved gevindskæring</b>	340110RR	<b>17 960,00</b>

