

Mobil, handy akku-rørrensese-maskine med hurtig omkobling. Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør i køkken, bad, toilet. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensspiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22V VE – rørtilstopninger kan fjernes hurtigt over alt. Lynhurtig retningskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling. Med kraftig, børsteløs batteri-motor.

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af akku-drivmaskine og spiraltrømler. Mobil, handy, let. Komplet med genopladeligt batteri kun 5,2 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandløse og snævre rørbøjninger. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtig retningskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling (**patent EP 3 059 022**) også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensspiralerne slingrer ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensspiralerne.

Rørrensspiraler

Rørrensspirale af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaskekumfilterhoved). Rørrensspirale med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltrømler

Rustbeskyttet spiraltrømler af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltrømlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Kraftig elektromekanisk drivmaskine med børsteløs batteri-motor 21,6V med højt drejningsmoment, 500W afgivet effekt, ekstra kraftigt drejningsmoment ved venstre- og højreløb ved specielt tilpasset omdrejningstal, robust, præcist lejet drev, vedligeholdelsesfri. Sikkerhedskontakt, elektronisk styret til- og frakobling uden tilbageslag. Trinløs elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk vha. et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min⁻¹ (hastighedskontakt (VE)).

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindeladetilstands-indikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde -10 til 60 °C. Ingen memory-effekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240V, 90W. Hurtiglader 100 – 240V, 290W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240V/21,6V, 15A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Patent EP 3 059 022



Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akku-rørrensmaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Drivmaskine med børsteløs batteri-motor 21,6 V med højt drejningsmoment, 500 W afgivet effekt, vedligeholdelsesfri, robust gearkasse, ekstra højt drejningsmoment højre og venstre ved lave omdrejningshastigheder, sikkerhedskontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningshastigheden (hastighedskontakt (VE)) fra 0 til 560 min⁻¹. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, i karton	170025R220	9 480,00
REMS Mini-Cobra S 22 V VE sæt, i systemkasse L-Boxx H	170027R220	11 410,00

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	1 220,00
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	1 740,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571R22	3 200,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574R22	4 610,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581R22	3 840,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583R22	5 120,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W		571585R220	2 170,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W		571587R220	5 120,00
Strømforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V		571567R220	5 120,00
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118R	1 810,00
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.			

