REMS Mini-Press 14 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universal, super håndterligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 152 – 183.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Let, lille og super håndterlig. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 152 – 183). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 183. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,4 kg. Maskine med pressetang V 22 kun 33 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udlagt maskinhus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 2,5 eller 5,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Genopladelig akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah til ca. 275 presninger, 5,0 Ah til ca. 550 presninger Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtiglader 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, for korte ladetider. Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 33 A afgivet, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I stabil stålkasse.	578012R220	**18 600,00**
I systemkasse L-Boxx.	578013R220	**19 110,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger Mini/pressringe se side 152 – 183.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	**1 790,00**
REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 184.		
REMS Mini-Press 14 V ACC maskine, uden akku	578001R14	**13 340,00**
Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	**1 990,00**
Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	**2 810,00**
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**1 920,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V	571565R220	**4 350,00**
Stålkasse med indlæg	578290R	**1 360,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	**1 810,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.