

Universelt, superpraktisk el-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af press-samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Rør pres samlinger | Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4" |
|--------------------|--------------------------------|

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 152–183.

REMS Mini-Press S 22V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 152–183). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 183. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionsikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fulden presning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger, 4,4 Ah til ca. 685 presninger, 5,0 Ah til ca. 780 presninger, 9,0 Ah til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde -10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt





Leveringen omfatter

REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af press-samlinger Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

| Udførsel | Art.-nr. | kr |
|-----------------------|------------|------------------|
| I stabil stålkasse. | 578015R220 | 22 060,00 |
| I systemkasse L-Boxx. | 578016R220 | 22 580,00 |

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

| Betegnelse | Art.-nr. | kr |
|--|------------|------------------|
| REMS presstænger Mini/pressringe se side 152–183. | | |
| Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B) | 574700R | 1 790,00 |
| REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 184. | | |
| REMS Mini-Press S 22V ACC maskine, uden akku | 578003R22 | 15 650,00 |
| Akku Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah | 571571R22 | 3 200,00 |
| Akku Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah | 571574R22 | 4 610,00 |
| Akku Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah | 571581R22 | 3 840,00 |
| Akku Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah | 571583R22 | 5 120,00 |
| Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90 W | 571585R220 | 2 170,00 |
| Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290 W | 571587R220 | 5 120,00 |
| Strømforsyning 220–240V/21,6V, 50–60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6V | 571567R220 | 5 120,00 |
| Stålkasse med indlæg | 578290R | 1 360,00 |
| Systemkasse L-Boxx med indlæg | 578299R | 1 810,00 |
| REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111. | | |

