

REMS Multi-Push S Connected

Elektronisk skylleenhed med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer og til drift af trykluftværktøjer.

Skylning og udsamlning

Vandtryk røret $p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$

Rørdiameter installation $\leq \text{DN } 50, 2''$

Desinfektion af drikkevandsinstallationer

Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer

Vandtemperatur $5 - 35^\circ\text{C}$

Vandflow $\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$

Drift af trykluftværktøjer

Driftstryk $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$

Luftmængde $\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$

REMS Multi-Push S Connected – kun ét apparat med 7 fylde-/skylleprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. Permanent procesovervågning. LCD-farvedisplay med touchfunktion. Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radio-standard. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder.

Universel brug

Kun et apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udsamlning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010, og til drift af trykluftværktøjer.

Konstruktion

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, kun 32 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylleprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i røret som følge af tilbagesugning. Overtrykventil til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 μm . Stordimensioneret stålramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). 2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen. Låse til ind- og udgang på REMS Multi-Push S Connected, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Praktisk cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring, fås som tilbehør.

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 110 mm skærmdiagonal, 480 x 272 pixel. Billedsymboler for nemt valg af fylde-/skylle- og trykprøvningsprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. 7 fylde- og skylleprogrammer på 26 sprog. Brugeren har mulighed for at ændre de fabriksindstillede standardværdier for at tilpasse dem til de nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter, der gælder på det pågældende anvendelsessted. Formatet for dato, klokkeslæt, tidszone, trykenhed, temperaturenhed og længdeenhed kan indstilles. Permanent procesovervågning under afviklingen af programmerne. Visning af fejlmeddelelser og informationer.


Connected-funktionalitet

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected tilbyder via REMS service-portalen forskellige ekstra funktioner som f.eks.: Logning af skylle- og prøvningsdata, upload og lagring af noter og billeder af skylle- og testprocedurer, oprettelse af logfiler med dit eget firmalogo, visning af fejlmeddelelser, konfiguration af produktet (datoformat, tidsformat, tidszone, trykenhed, temperaturenhed, længdeenhed), opsætning af brugsblokke (øjeblikkelig blokering eller feedback-interval som tyverisikring, tids- og datointervaller for blokeringstider), visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsestest, ny firmwareversion), download og installation af nye firmwareversioner.

Wi-fi-forbindelse til Cloud

REMS Multi-Push Connected sender efter registreringen og ved en aktiv internet-forbindelse de indsamlede data (fylde- og skylningsdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration m.m.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Brugeren kan få adgang til disse data via REMS service-portalen. Ændringer af konfiguration og brugsbegrænsninger overføres tilbage til skylleenheden, når der er en aktiv internetforbindelse.

Patent EP 2 954 960



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Multi-Push S Connected

Elektronisk skylleenhed med Connected-funktionalitet
via wi-fi-radiostandard

Kompressor

Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger

Transparent suge-/tryksslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/tryksslanger efter endt arbejde.

Udslamning og skylning iht. prEN 14336

Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4

Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK), Tyskland, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – del 3: Rengøring og desinfektion, Tyskland, samt andre rørledningssystemer, som tilhører. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 147). Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe (patent EP 2 954 960).

Desinfektion

Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK), Tyskland, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – del 3: Rengøring og desinfektion, Tyskland, samt andre rørledningssystemer, som tilhører. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 147). Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe (patent EP 2 954 960).

Rengøring og konservering

Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilhører. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blå indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen (side 147). Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe (patent EP 2 954 960).

Drift af trykluftværktøjer

Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 l/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilhører.



Leveringen omfatter

REMS Multi-Push S Connected sæt. Elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 l/min. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålørstativ. Endepropper til vandind- og udgang på REMS Multi-Push S Connected. 2 stk. suge-/tryksslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/tryksslanger efter endt arbejde. Uden desinficeringsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karten.

	Art.-nr.	kr
	115813R220	36 500,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

