

Kraftig, højeffektiv elektrisk ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og rørvandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, fæsttelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

REMS Orkan 1360

Luftmængde	1360 m ³ /h
Ydelse	145 W

REMS Orkan 2050

Luftmængde trin I	1740 m ³ /h
Ydelse trin I	355 W
Luftmængde trin II	2050 m ³ /h
Ydelse trin II	450 W

REMS Orkan – til ventilation.

Kan bruges overalt

Kraftig, højeffektiv ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og vandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, fæsttelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

Konstruktion Orkan 1360

Aksialblæser i stabilt plastkabinet af rotationsformet polyethylen for lang levetid. Kompakt, handy konstruktion, vægt kun 6,8 kg, med støjsvag kondensatormotor 230 V, 145 W, med praktisk bærehåndtag. Genereret luftmængde 1360 m³/h.

Stordimensioneret udsugnings- og indsugningsslange, Ø 200 mm, 10 m lang, fx til fx udsugning af luft fra rum, mellemrum, skakter, hulrum, til udledning i det fri af indsuget luft eller støv og til opfyldning af fx hoppeborge, varmluftsballoner, som tilbehør. Alt efter situation kan en udsugnings- og indsugningsslange monteres på ventilatorens ventilations- og udluftningsside. Støvsamlingspose, Ø 200 mm, 2980 mm lang, kan vaskes, til opsamling af groft og fint støv indtil støvklasse M, som tilbehør.

Konstruktion Orkan 2050

Turbo-radialblæser med 2 luftmængdetrin, i stabilt plastkabinet af rotationsformet polyethylen for lang levetid. Kompakt, handy konstruktion, vægt kun 10 kg, med støjsvag kondensatormotor 230 V, 355/450 W, med praktisk bærehåndtag. Vandret luftudgang, under 45° eller kan indstilles lodret via tilsvarende anlægsflader på plastkabinettet. Genereret luftmængde kan vælges i 2 trin 1740/2050 m³/h. Specielt egnet til fremskyndelse af tørringen af eksempelvis beton, murværk, puds og maling.



Leveringen omfatter

REMS Orkan 1360. Elektrisk bygningstørrer til erhvervmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, fæsttelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling samt fyldning af for eksempel hoppeborg eller varmluftballon. Kondensatormotor 230V, 50 Hz, 145 W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1360 m³/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.

	Art.-nr.	kr
	132300R220	5 070,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Leveringen omfatter

REMS Orkan 2050. Elektrisk bygningstørrer til erhvervmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, fæsttelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum. Særligt også til forstærkning af tørringen af for eksempel beton, murværk, puds og maling. Kondensatormotor 230V, 50 Hz, 355/450W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1740/2050 m³/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.

	Art.-nr.	kr
	132301R220	5 350,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Udsugnings- og indsugningslange , Ø 200 mm, 10 m lang, fx til udsugning af luft fra rum, mellemrum, skakter, hulrum, til udledning ud i det fri af indsuget luft eller støv og til opfyldning af fx hoppeborge, varmluftballoner, som tilbehør. Til REMS Orkan 1360.	132307R	1 970,00
Støvopsamlingspose , Ø 200 mm, 2980 mm lang, kan vaskes, til opsamling af groft og fint støv indtil støvklasse M. Til REMS Orkan 1360.	132308R	1 820,00
Drifttime- og strømforbrugstæller , f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Til REMS Orkan bl.a.	132132R220	680,00
REMS Detect W , dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115R	2 890,00
REMS Secco , elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer, se side 328.		

