

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
<b>REMS Simplex 2.</b> Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Beskrivelse se side 310.	183700R	<b>12 570,00</b>
<b>REMS Titan.</b> Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Beskrivelse se side 310.	183600R	<b>19 110,00</b>
<b>Boreskabelon Titan</b> for markering af fastgørelsesboringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	<b>720,00</b>
<b>Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus</b> for indslagsanker M12	079018	<b>350,00</b>
<b>Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk.,</b> til beton	079005R50	<b>1 360,00</b>
<b>Dorn til indbankningsanker M12</b>	182050R	<b>200,00</b>
<b>Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus</b> for expansionsanker M12	079019	<b>790,00</b>
<b>Expansionsanker M12, pakke à 10 stk.,</b> til murværk, genanvendelig	079006R10	<b>1 270,00</b>
<b>Lynspænde-sæt 160</b> til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 x 52, lyn-møtrik, skive.	079010	<b>900,00</b>
<b>Lynspænde-sæt 500</b> til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	<b>670,00</b>
<b>Vakuumfastgørelse Titan</b> , bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning 3/8" og pakning til grundplade.	183603R	<b>1 230,00</b>
<b>Vakuumpumpe</b> , til vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m³/h, kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, stænktæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdæmperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	<b>23 600,00</b>
<b>Laser-borecenterindikator</b>	183604R	<b>1 610,00</b>
<b>Borehjælp G 1/2 TDKB</b> , med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180145R	<b>1 140,00</b>
<b>Hårdmetal-murbor Ø 8 mm</b> til anboringshjælp	079013	<b>240,00</b>
<b>Enkelt gaffelnøgle str. 41</b> til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	<b>480,00</b>
<b>Indlægsring</b> , som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	<b>260,00</b>
<b>Diamantkernebor-forlænger 200 mm</b>	180155R	<b>760,00</b>
<b>Hvæssesten</b> til diamantkernebor	079012	<b>800,00</b>
<b>Dåselibelle</b> , magnetisk, til justering af borestativet	182010R	<b>930,00</b>
<b>REMS Pull 2 M</b> , tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 324.		

