

Universal, brugerenligt elektroværktøj til fremstilling af pres samlinger, anvendelig til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

REMS Power-Press SE – universel op til Ø 110 mm.

Sikkert pressresultat på få sekunder.

Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med preskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemstangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 198 – 238). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemstang, se side 238.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen/mellemstangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med vippekontakt

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Når presstangen er fuldstændig lukket, har man opnået den perfekte pressning. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det er derfor muligt at se, om pressningen er blevet perfekt (helt lukket presstang).

Drift

Tonstung skubbe- og preskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Preskraft 32 kN. Effektivt elektromekanisk drev med gængs universalmotor, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel. Overbelastnings sikring. Sikkerhedsafbryder.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrisk radialpresse 32 kN til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektromekanisk drev med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel, overbelastnings-sikring, sikkerhedsafbryder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	572111 R220	11 920,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Power-Press SE maskine	572101 R220	11 280,00
REMS presstænger/pressringe se side 198 – 238.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 238.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 241.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 241.		
Stålkasse med indlæg	570280R	1 360,00

