



REMS presshoveder med fjederanordning til standard pressindsatse

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved Basic 20, pakke à 2 stk.	til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm
Presshoved Basic 25, pakke à 2 stk.	til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm
Presshoved Basic 32, pakke à 2 stk.	til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm



REMS dobbelt-presshoveder

Beskrivelse	Anvendelse
Dobbelt-presshoveder RH 16/20, sæt à 2	til rørsamling 16 og 20 mm



REMS presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved UNI T/L (stk.)	til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved; til overgangsstykker, i kombination med bolt



REMS bolt til overgangsstykker

Beskrivelse	til overgangsstykker Tomme	Art.-nr.	kr
Bolte 3/8"	3/8	573647R	170,00
Bolte 1/2"	1/2	573648R	190,00
Bolte 3/4"	3/4	573649R	210,00

Normale standard presshoveder:

T-stykker og vinkler

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32



