

Brugervenlige kvalitetsværktøjer til nem og hurtig udvendig affasning (15°) af plastrør.

Plastrør Ø 16–250 mm, Ø ¾–10"

Vægtykkelse ≤ PN 16

### REMS RAG – 15° affasning.

15° affasning af standard plastrør.

Også velegnet til afgratning af plastrør til muffesvejsning.

Variabel indstilling af rørdiameter og rørvægtykkelse.

Meget let og hurtig affasning takket være faseklingernes fordelagtige skæregeometri.

To faseklinger placeret ved siden af hinanden, med samme udformning, hvoraf den ene klinge klarer affasningen, mens den anden fungerer som støtte til det rør, der skal affases. Hvis faseklingen, der skærer, er slidt, kan den byttes ud med den støttende del, hvorved man opnår den dobbelte levetid.

Superglat prisma – fremstillet af glasfyldt polyamid – med 2 støttevinkler til maximal føring af små rørstørrelser.



Tysk kvalitetsprodukt



### Leveringen omfatter

REMS RAG. Røraffaserapparat til plastrør. Med faseklinger. I karton.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
<b>P 16–110</b>	16–110 / ¾–4"	292110R	<b>2 650,00</b>
<b>P 32–250</b>	32–250 / 1¼–10"	292210R	<b>3 100,00</b>

### Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
<b>Faseklinger, pakke à 2 stk., til REMS RAG P 16–250</b>	292011	<b>1 060,00</b>

