

REMS lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521000	2 690,00
	R 1/4	521010	2 340,00
	R 3/8	521020	1 590,00
	R 1/2	521030	1 650,00
	R 3/4	521040	1 720,00
	R 1	521050	1 800,00
	R 1 1/4	521060	1 870,00
	R 1 1/2	521070	2 190,00
Konisk rørgvind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2	521080	2 340,00
	R 1/8 LH	521100	3 230,00
	R 1/4 LH	521110	2 810,00
	R 3/8 LH	521120	1 910,00
	R 1/2 LH	521130	1 980,00
	R 3/4 LH	521140	2 070,00
	R 1 LH	521150	2 160,00
	R 1 1/4 LH	521160	2 260,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	R 1 1/2 LH	521170	2 640,00
	R 2 LH	521180	2 810,00
	NPT 1/8	521200	2 690,00
	NPT 1/4	521210	2 340,00
	NPT 3/8	521220	1 590,00
	NPT 1/2	521230	1 650,00
	NPT 3/4	521240	1 720,00
	NPT 1	521250	1 800,00
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	NPT 1 1/4	521260	1 870,00
	NPT 1 1/2	521270	2 190,00
	NPT 2	521280	2 340,00
	M 16 × 1,5	521300	2 070,00
	M 20 × 1,5	521310	2 070,00
	M 25 × 1,5	521320	2 160,00
	M 32 × 1,5	521330	2 260,00
	M 40 × 1,5	521340	2 640,00
	M 50 × 1,5	521350	2 810,00



Rørgvind til højre



Rørgvind til venstre



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS skærebakker

Tilbehør til REMS gevindskæremaskiner

REMS skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521002RWS	1 220,00
	R 1/4	521012RWS	1 160,00
	R 3/8	521022RWS	1 160,00
	R 1/2	521032RWS	1 160,00
	R 3/4	521042RWS	1 260,00
	R 1	521052RWS	1 260,00
	R 1 1/4	521062RWS	1 260,00
	R 1 1/2	521072RWS	1 260,00
Konisk rørgvind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2	521082RWS	1 260,00
	R 1/8 LH	521102RWS	1 480,00
	R 1/4 LH	521112RWS	1 390,00
	R 3/8 LH	521122RWS	1 390,00
	R 1/2 LH	521132RWS	1 390,00
	R 3/4 LH	521142RWS	1 530,00
	R 1 LH	521152RWS	1 530,00
	R 1 1/4 LH	521162RWS	1 530,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	R 1 1/2 LH	521172RWS	1 530,00
	R 2 LH	521182RWS	1 510,00
	NPT 1/8	521202RWS	1 220,00
	NPT 1/4	521212RWS	1 160,00
	NPT 3/8	521222RWS	1 160,00
	NPT 1/2	521232RWS	1 160,00
	NPT 3/4	521242RWS	1 260,00
	NPT 1	521252RWS	1 260,00
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	NPT 1 1/4	521262RWS	1 260,00
	NPT 1 1/2	521272RWS	1 260,00
	NPT 2	521282RWS	1 260,00
	M 16 × 1,5	521302RWS	1 530,00
	M 20 × 1,5	521312RWS	1 530,00
	M 25 × 1,5	521322RWS	1 530,00
	M 32 × 1,5	521332RWS	1 530,00
	M 40 × 1,5	521342RWS	1 530,00
	M 50 × 1,5	521352RWS	1 530,00



Tysk kvalitetsprodukt



Info