

Højtydende tør-diamant-kerneborer. Lasersvejset. Specielt til tørboring med kerneborer maskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer.

Beton, armeret beton, beton med tilslag, mursten, klinker, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere \varnothing 32–202 mm

REMS tør-diamant-kerneborer LS – Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneborer maskiner med mikro-impuls-teknologi. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1 1/4 tilslutningsgevind. Boreddybde 320 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmeneter med i bindemiddel positionerede diamanter. Til hurtig, let og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP med mikro-impuls-teknologi og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 324). Sikkerhedssuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.



Leveringen omfatter

REMS tør-diamant-kerneborer LS. Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneborer maskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Til mange materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4. Boreddybde 320 mm. I karton.

\varnothing x boreddybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4	3	181500R	2 130,00
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4	4	181502R	1 990,00
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4	5	181504R	2 120,00
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4	5	181506R	2 310,00
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4	6	181508R	2 620,00
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4	6	181510R	2 840,00
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4	6	181512R	3 200,00
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4	7	181514R	3 270,00
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4	7	181516R	3 450,00
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4	8	181532R	3 970,00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4	8	181518R	4 110,00
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4	8	181520R	4 220,00
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4	8	181522R	4 520,00
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4	8	181524R	5 030,00
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4	9	181526R	5 340,00
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4	9	181528R	5 890,00
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4	10	181530R	6 240,00



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Indlægsring , som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	260,00
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	760,00
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	800,00
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborer	079003	480,00

Adapter til brug med REMS tør-diamant-kerneborer i drivmaskiner af andre fabrikater, fås på forespørgsel.

