

Uniwersalne, mocne elektronarzędzie akumulatorowe z przebiegiem wymuszonym do wykonywania połączeń zaciskowych XL wszystkich powszechnie stosowanych systemów złączek zaciskowych. Siła wzdłużna 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Połączenia zaciskowe XL  $\varnothing$  64 – 108 mm  
 $\varnothing$  2 1/2 – 4"

Kompletny asortyment pierścieni zaciskowych REMS XL do wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskowych, patrz strona 240 – 288.

**REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – duża siła wzdłużna 45 kN. Zaciskanie  $\varnothing$  64 – 108 mm w jednym przebiegu. System antywibracyjny. Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej  $\varnothing$  108 mm w zaledwie 15 s. Z automatycznym powrotem. Pewne mocowanie cęgów pośrednich dzięki automatycznemu ryglowaniu.**

**Akumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 150 zaciśnień Geberit Mapress ze stali szlachetnej  $\varnothing$  108,0 mm na jedno ładowanie akumulatora\*.**

**Pierścienie zaciskowe XL do wszystkich powszechnie stosowanych systemów**

Kompletny asortyment pierścieni zaciskowych REMS XL do napędu przez REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (strona 240 – 288). Pierścienie zaciskowe XL o dużej obciążalności z ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury pierścieni XL REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych.

**Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN**

Do napędu pierścieni zaciskowych REMS XL przez REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC wymagana cęga pośrednia Z7 XL 45 kN.

**Konstrukcja**

Zwarte, mocne, sprawdzające się na budowie. Małe rozmiary zgrabna forma, urządzenie napędowe tylko 6,5 kg. Długi skok roboczy pozwala na wykonywanie zacisków w jednym przebiegu roboczym. Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej  $\varnothing$  108 mm w zaledwie 15 s. Jednostkę napędową wraz z włożonymi cęgami, gotową do użycia, można odstawić na akumulatorze. Ergonomiczna obudowa z uchwytem Softgrip i wgłębieniem. Lampka robocza LED. Kontrola stanu maszyny. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych, kąt obrotu > 360°. Pewne mocowanie pierścieni zaciskowych dzięki automatycznemu ryglowaniu.

**System antywibracyjny**

Specjalna technika napędowa z wyważeniem masy i tłumiącymi wibracje oraz zapobiegającymi zmęczeniu powierzchniami chwytowymi pokrytymi powłoką Softgrip.

**Zaciskanie przy użyciu ACC**

Bezpieczeństwo pracy, funkcji i ruchu. Automatyczny ruch powrotny po całkowitym przebiegu procesu zaciskania (wymuszony powrót).

**Napęd**

Wielotonowy przesuw i siła nacisku to błyskawiczny i nienaganny zacisk. Siła wzdłużna 45 kN. Bardzo mocny napęd elektrohydrauliczny ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 22 V, wydajność 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą dwutłokową i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy.

**Zasilanie akumulatorowe lub z sieci**

REMS Li-Ion 22 V Technology, patrz strona 20 – 25. Wydajne akumulatory Li-Ion 22 V o pojemności 4,4, 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh wystarcza na ok. 130 zaciśnień, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 150 zaciśnień, 9,0 Ah, 194 Wh wystarcza na ok. 270 zaciśnień Geberit Mapress ze stali szlachetnej  $\varnothing$  108,0 mm na jedno ładowanie akumulatora\*. Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED. Zakres temperatur roboczych – 10 do + 60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci. Urządzenie szybkoładujące 100 – 240 V, 90 W, 22 V lub 290 W, 22 V, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria. Zasilacz sieciowy 220 – 240 V, 22 V, 40 A na wyjściu, do zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22 V, dostępny jako akcesoria.



Niemiecka jakość



Info



## Zakres dostawy

**REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7.** Akumulatorowa prasa promieniowa 45 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Do napędu cęgów pierścieni zaciskowych XL REMS. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 22 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą dwutokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, urządzenie szybkoładowające 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

|  | Nr art.    | zł               |
|--|------------|------------------|
|  | 579014R220 | <b>16 190,00</b> |

Dla innych napięć na zapytanie.

## Osprzęt

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Nr art.   | zł               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC napęd, bez akumulatora</b>                                                                                                                        | 579001R22 | <b>10 750,00</b> |
| <b>Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN</b><br>do napędu pierścieni zaciskowych REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B)<br>z REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC | 579123R   | <b>2 030,00</b>  |

**Pierścienie zaciskowe XL**, patrz strona 240 – 288.

|                                                                                                                                                                                             |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh</b> , składający się z 2 sztuk akumulatora Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, urządzenia szybkoładowającego 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V | 571591R220 | <b>3 910,00</b> |
| <b>Akumulator Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh</b>                                                                                                                                                | 571574R22  | <b>1 460,00</b> |

**Pozostałe akumulatory Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V** patrz strona 20 – 25

|                                                                                                                    |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Urządzenie szybkoładowające 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V</b>                                             | 571585R220 | <b>997,00</b>   |
| <b>Urządzenie szybkoładowające 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V</b>                                            | 571587R220 | <b>2 150,00</b> |
| <b>Zasilacz 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A</b> , dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22 V | 571578R220 | <b>2 690,00</b> |
| <b>Skrzynka systemowa XL-Boxx z wkładką</b>                                                                        | 579601R    | <b>968,00</b>   |

**REMS Lumen 2800 22 V**, Akumul. naświetlacz budowlany LED, patrz str. 119.

