

Wydajne, mobilne, elektronarzędzie akumulatorowe do gwintowania z jedynym w swoim rodzaju uchwytem prowadzącym. Bez imadła wszędzie się mieści. Idealna do napraw, remontów i na budowie. Li-Ion 22V Technology. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Gwinty rurowe	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Gwinty sworzniowe	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Rodzaje gwintów patrz strona 36, 37.

REMS Amigo 22V – mobilne, poręczne, lekkie.
Akumulator Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, wystarcza na ok. 52 gwinty 3/4" na jednym pełnym ładowaniu*.

Zalety systemu

Tylko **jeden** rodzaj małych, zwartych szybkowymiennych głowic gwintujących i tylko **jeden** rodzaj noży gwintujących dla wszystkich gwintownic REMS. Ułatwia to utrzymanie taniego zaplecza narzędziowego oraz wyklucza pomyłkę przy pracy.

Uchwyt prowadzący

Stabilny, łatwy w użyciu uchwyt prowadzący do mocowania dla momentów obrotowych w obydwu kierunkach obrotów. Pewne mocowanie przez skośne ułożenie trzpienia unieruchamiającego ze wzmacniającym się dociskiem. Wyjątkowo łatwe mocowanie gwintownicy oraz rury w uchwycie.

Konstrukcja

Zwarta, mocna sprawdzająca się na budowie, wszędzie się mieści. Również bez imadła. Smukły kształt, ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Mobilne, poręczne, lekkie. Jednostka napędowa z akumulatorem tylko 5,6 kg. Sprawdzona w praktyce szpadlowa rękojeść z uchwytem Softgrip. Doskonale, pewne mocowanie głowic szybkowymiennych. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym jednostki napędowej chroniącym przed zbyt dużym prądem, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem poprzez kontrolę temperatury silnika (NTC), z elektroniczną kontrolą stanu naładowania ze wskaźnikiem stanu naładowania w postaci 2-kolorowej zielono/czerwonej diody LED.

Napęd

Stabilna, bezobsługowa przekładnia. Mocny silnik akumulatorowy 22V, z dużą rezerwą mocy, 500W oddawaną mocy. Duża prędkość nacinania gwintów 27–20 min⁻¹. Bezpieczny włącznik impulsowy.

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci

REMS Li-Ion 22V Technology, patrz strona 20–25. Wydajne akumulatory Li-Ion 22V o pojemności 9,0 Ah, 194 Wh o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne, 52 gwinty 3/4" na jednym ładowaniu*. Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED. Zakres temperatur roboczych – 10 do + 60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci. Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 90 W, 22 V lub 290 W, 22 V, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 22 V, 40 A na wyjściu, do zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22V, dostępny jako akcesoria.

Głowice szybkowymiennie

Niezawodna technika, wysokiej jakości materiał i precyzyjna obróbka głowicy, noży gwintujących i pokrywy w celu uzyskania zwartej całości gwarantują bardzo łatwe wejście w materiał i gwintowanie. Noże nie wrzynają się w materiał. Długie precyzyjne prowadzenie rury zapewnia jej dokładne centryczne ułożenie. Duże, prowadzące na zewnątrz otwory, zapewniają swobodne odprowadzenie wiórów, a przez to gwarantują czysty gwint.

Noże gwintujące

Niezawodne, niezniszczalne, wysokiej jakości noże gwintujące REMS z optymalną geometrią, gwarantują bardzo łatwe wejście w materiał, lekkie gwintowanie i czyste gwinty. Wykonane są z odpornej na obciążenia, specjalnie hartowanej stali zapewniającej wyjątkowo długą ich żywotność.

Środki do gwintowania

REMS Sanitol i REMS Spezial (strona 53). Opracowane specjalnie dla gwintowania. Mają szczególnie wysokie własności smarujące – chłodzące. Niezbędne dla otrzymania czystych gwintów i długiej żywotności noży gwintujących, narzędzi i maszyny.

Gwintowanie króćców

Ekonomiczne z REMS Nippelspanner 3/8 – 1" (2") (strona 52).



Niemiecka jakość



Info



Zakres dostawy

REMS Amigo 22V Set. Gwintownica akumulatorowa z szybkowymiennymi głowicami gwinciarскими do gwintów rurowych $\frac{1}{8}$ –1", 16–32 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Prawych i lewych. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem akumulatorowym 22V, 500 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Obroty prawe i lewe, kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, ładowarka szybkoładowująca 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22V. Uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów. Szybkowymiennie głowice REMS eva do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, do gwintów stożkowych ASME B1.20.1 NPT prawych lub do gwintów rur elektroinstalacyjnych EN 60423 M. W stabilnej skrzynce stalowej.

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220	9 770,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530018R220	9 770,00
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	10 410,00

Dla innych napięć na zapytanie.



Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Głowice szybkowymiennie, noże gwintujące, głowice do narzynek, patrz strona 36–37.		
Amigo 22V napęd, bez akumulatora	530004R22	6 030,00
Uchwyt prowadzący Amigo 2 Compact	543010	1 190,00
Akumulator Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	1 940,00
Urządzenie szybkoładowujące 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	997,00
Urządzenie szybkoładowujące 100–240V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	2 150,00
Zasilacz 220–240V, 50–60 Hz, 900 W, 22V, 40 A, dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22V	571578R220	2 690,00
REG St $\frac{1}{4}$–2", gratownik, patrz strona 105.	731700	783,00
Dźwignia z zapadką eva patrz strona 28.	522000	880,00
Środki do gwintowania patrz strona 53.		
Uchwyt do króćców $\frac{3}{8}$–2" patrz strona 52.		
Skrzynka z blachy z wkładką	566030R	671,00
REMS Lumen 2800 22V, Akumul. naświetlacz budowlany LED, patrz str. 119.		



*Temperatura otoczenia ok. 20°C.