

REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Akumulatorowa prasa osiowa 20 kN z wymuszonym powrotem
Akumulatorowa prasa osiowa 13 kN z wymuszonym powrotem

Kompaktowe, poręczne elektronarzędzie akumulatorowe z automatycznym biegiem wstecznym do wykonywania połączeń za pomocą tulei zaciskowych. Li-Ion 22V Technology. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Zaciskanie osiowe Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22V ACC – uniwersalna do Ø 40 mm. Niezwykle lekka, niezwykle mała, niezwykle poręczna. Błyskawiczna. Z wymuszonym powrotem. Optymalny rozkład masy umożliwia obsługę jedną ręką. Obrotowe urządzenie zaciskowe. Akumulator Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 500 zaciśnień REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm na jedno ładowanie akumulatora*.

Kompletny asortyment szybkowymiennych głowic zaciskowych REMS.

Zalety systemu

Tylko **jeden** rodzaj głowic zaciskowych dla REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC umożliwia łatwe i ekonomiczne utrzymanie zaplecza narzędziowego.

Głowice zaciskowe

Pełny asortyment głowic zaciskowych REMS do wszystkich stosowanych powszechnie systemów z tuleją zaciskową (strony 298 – 299). Do wyboru głowice zaciskowe REMS z zatrzaskiem sprężynowym do użycia z dostępnymi w handlu wkładkami zaciskowymi. Wysokowytrzymałe głowice zaciskowe z kutej i specjalnie hartowanej stali. Głowice zaciskowe REMS są specyficzne systemowo i odpowiadają wymogom systemów połączeń tuleją zaciskową. Zapewnia to całkowitą zgodność systemową i pewne zaciskanie.

Podwójne głowice zaciskowe

Podwójne głowice zaciskowe REMS każda z dwoma uchwytami, które wchodzą w siebie, do złączek rurowych różnych rozmiarów (strona 298). Brak potrzeby wymiany głowic zaciskowych. Wygoda i oszczędność czasu.

Konstrukcja

Niezwykle lekka, niezwykle mała, niezwykle poręczna. Jednostka napędowa REMS Ax-Press 25 22V ACC z akumulatorem tylko 3,0 kg o długości tylko 28 cm. Jednostka napędowa REMS Ax-Press 25 L 22V ACC z akumulatorem tylko 3,2 kg o długości tylko 31 cm. REMS Ax-Press 25 22V ACC i REMS Ax-Press 25 L 22V ACC każda ze skokiem 40 mm. REMS Ax-Press 25 22V ACC z ustaloną pozycją głowicy dociskowej do zaciskania w jednym przebiegu roboczym złączek z tuleją zaciskową – odstęp mocowania a < 82 mm. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC z wybieraną pozycją głowicy dociskowej do zaciskania złączek z tuleją zaciskową – odstęp mocowania a < 166 mm w jednym przebiegu roboczym i do zaciskania podwójnego. Dlatego szerokie zastosowanie, z wolnej ręki, nad głową, w ciasnych stanowiskach. Optymalny rozkład masy umożliwia obsługę jedną ręką. Ergonomicznie ukształtowana obudowa. Lampka robocza LED do oświetlenia miejsca pracy. Obrotowe urządzenie zaciskowe umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Głowice zaciskowe i kielichujące są szybkowymiennymi bez użycia narzędzi. Pewne mocowanie głowic zaciskowych za pomocą zatrzasków sprężynowych.

Napęd

Duża siła docisku to błyskawiczny i nienaganny zacisk. Siła wzdłużna REMS Ax-Press 25 22V 20 kN, siła wzdłużna REMS Ax-Press 25 L 22V 13 kN. Bardzo mocny napęd elektrohydrauliczny z wymuszonym powrotem (ACC) z wysokosprawnym silnikiem akumulatorowym 22V, wydatek 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i zwartym wydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy.

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci

REMS Li-Ion 22V Technology, patrz strona 20–25. Wydajne akumulatory Li-Ion 22V o pojemności 2,5, 4,4, 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 500 zaciśnień, 4,4 Ah, 95 Wh wystarcza na ok. 880 zaciśnień, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 1000 zaciśnień, 9,0 Ah, 194 Wh wystarcza na ok. 1800 zaciśnień REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm na jedno ładowanie akumulatora*. Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED. Zakres temperatur roboczych – 10 do + 60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci. Urządzenie szybkoladujące 100–240V, 90W, 22V lub 290W, 22V, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria. Zasilacz sieciowy 220–240V, 22V, 15 A na wyjściu, do zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22V, dostępny jako akcesoria.

Kielichowanie

Różne kielichownice i kompletny asortyment głowic kielichujących firmy REMS dla wszystkich rozpowszechnionych systemów tulei zaciskowych (strony 303–307).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



←ACC→

Automatic Circuit Control

z wymuszonym powrotem
i kontrolą stanu ładowania

np.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC



←ACC→


Automatic Circuit Control

z wymuszonym powrotem
i kontrolą stanu ładowania

np.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fluides,
EUROP' FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

Niemiecka jakość



Zakres dostawy

REMS Ax-Press 25 22V ACC. Akumulatorowa prasa osiowa 20 kN do wykonywania połączeń tuleją zaciskową Ø 12–40 mm. Skok 40 mm, do zaciskania złączek z tuleją z odstępem mocowania a ≤ 82 mm. Do napędu głowic prasujących firmy REMS. Elektrohydrauliczny napęd z mocnym silnikiem zasilanym akumulatorem 22 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy, obrotowe urządzenie zaciskowe. Lampka robocza LED. Bez głowic zaciskowych. W skrzynce systemowej L-Boxx.

Typ	Wykonanie	Nr art.	zł
Basic-Pack\IP	Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego	573038R22	6 010,00
Basic-Pack	Z akumulatorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, z urządzeniem szybkoładowującym 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	7 920,00

Dla innych napięć na zapytanie.



Info

Zakres dostawy

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Akumulatorowa prasa osiowa 13 kN do wykonywania połączeń tuleją zaciskową Ø 12–40 mm. Skok 40 mm, do zaciskania złączek z tuleją z odstępem mocowania a ≤ 116 mm. Do napędu głowic prasujących firmy REMS. Elektrohydrauliczny napęd z mocnym silnikiem zasilanym akumulatorem 22 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy, obrotowe urządzenie zaciskowe. Lampka robocza LED. Bez głowic zaciskowych. W skrzynce systemowej L-Boxx.

Typ	Wykonanie	Nr art.	zł
Basic-Pack\IP	Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego	573040R22	6 010,00
Basic-Pack	Z akumulatorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, z urządzeniem szybkoładowującym 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	7 920,00

Dla innych napięć na zapytanie.



Info

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Głowice zaciskowe patrz strona 298–299.		
Ax-Press 25 22V ACC napęd, a ≤ 82 mm, bez akumulatora	573020R22	5 330,00
Ax-Press 25 L 22V ACC napęd, a ≤ 116 mm, bez akumulatora	573021R22	5 330,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, składający się z 2 sztuk akumulatora Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, urządzenia szybkoładowującego 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	2 940,00
Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	968,00
Pozostałe akumulatory Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V patrz strona 20–25		
Urządzenie szybkoładowujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	997,00
Urządzenie szybkoładowujące 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	2 150,00
Zasilacz 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22 V	571567R220	2 150,00
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką	573270R	725,00
REMS Lumen 2800 22V, Akumul. naświetlacz budowlany LED, patrz str. 119.		

