

REMS Ax-Press 30 22V

Akumulatorowa prasa osiowa 30 kN

Zwarte poręczne elektronarzędzie akumulatorowe do wykonywania połączeń tulej z zaciskową. Li-Ion 22V Technology. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Zaciskanie osiowe Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22V – bardzo silna do Ø 32 mm.

Główce zaciskowe

Kompletny asortyment głowic REMS dla wszystkich powszechnie używanych systemów tulei zaciskowych. Wysokowytrzymałe główce zaciskowe z kutej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Główce zaciskowe REMS są specyficzne dla każdego systemu tulei zaciskowych i odpowiadają ich wymogom. Zapewnia to nienaganną zgodność i pewne zaciskanie.

Konstrukcja

Zwarta, poręczna, lekka. Jednostka napędowa razem z akumulatorem waży tylko 4,6 kg. Urządzenie zaciskowe do mocowania głowic zaciskowych, ustawione prostopadle do jednostki napędowej. Nadająca się wszędzie do zastosowania, z wolnej ręki, ponad głową, także w bardzo ciasnych miejscach. Optymalne rozłożenie ciężaru dla obsługi jednoręcznej. Jednostkę napędową z włożonymi głowicami zaciskowymi można odstawić gotową do użycia na akumulatorze. Ergonomiczna obudowa z uchwytem Softgrip. Lampka robocza LED do oświetlenia miejsca pracy. Główce zaciskowe są szybkowymienne bez użycia narzędzi. Pewne mocowanie głowic zaciskowych za pomocą zatrzasków sprężynowych.

Napęd

Duża siła zacisku zapewniająca błyskawiczne, sprawne zaciskanie, np. Ø 26 mm w zaledwie 5 s. Siła wzdłużna 30 kN. Wysokowydajny elektrohydrauliczny napęd z mocnym silnikiem zasilanym akumulatorem 22V, 380 W mocy oddawanej, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy.

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci

REMS Li-Ion 22V Technology, patrz strona 20–25. Wydajne akumulatory Li-Ion 22V o pojemności 2,5, 4,4, 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 220 zaciśnień, 4,4 Ah, 95 Wh wystarcza na ok. 380 zaciśnień, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 430 zaciśnień, 9,0 Ah, 194 Wh wystarcza na ok. 780 zaciśnień General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm na jedno ładowanie akumulatora*. Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED. Zakres temperatur roboczych – 10 do + 60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci. Urządzenie szybkoladujące 100–240 V, 90 W, 22 V lub 290 W, 22 V, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 22 V, 15 A na wyjściu, do zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22V, dostępny jako akcesoria.



np.
Brasstech,
General Fittings

Niemiecka jakość



Info



Zakres dostawy

REMS Ax-Press 30 22V. Akumulatorowa prasa osiowa 30 kN do wykonywania połączeń tulej z zaciskową Ø 12–32 mm. Elektrohydrauliczny napęd z mocnym silnikiem zasilanym akumulatorem 22V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpiecznym włącznikiem impulsowym. Lampka robocza LED. W skrzynce systemowej L-Boxx.

Typ	Wykonanie	Nr art.	zł
Basic-Pack\P	Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoladującego	573036R22	9 210,00
Basic-Pack	Z akumulatorem Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, z urządzeniem szybkoladującym 100–240V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	11 120,00

Dla innych napięć na zapytanie.



Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
REMS Ax-Press 30 22V napęd, bez akumulatora	573008R22	8 530,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, składający się z 2 sztuk akumulatora Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, urządzenia szybkoladującego 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	2 940,00
Akumulator Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	968,00
Pozostałe akumulatory Li-Ion 22V/Power-Pack 22V patrz strona 20–25		
Ładowarki szybkoladujące / zasilacz patrz strona 20–25		
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką	573270R	725,00
REMS Lumen 2800 22V, Akumul. naświetlacz budowlany LED, patrz str. 119.		

Główce zaciskowe

System tulei zaciskowej	Główce	Nr art.	zł
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, 2 szt.	573100	564,00
	ME 16, 2 szt.	573102	564,00
	ME 20, 2 szt.	573106	564,00
	ME 26, 2 szt.	573108	564,00
	ME 32, 2 szt.	573110	613,00
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2 szt.	573100	564,00
	ME 16, 2 szt.	573102	564,00
	ME 20, 2 szt.	573106	564,00
	ME 26, 2 szt.	573108	564,00
	ME 32, 2 szt.	573110	613,00

Główce zaciskowe

System tulei zaciskowej	Główce	Nr art.	zł
Logstor	LR 20, 2 szt.	573430	564,00
	LR 22, 2 szt.	573432	564,00
	LR 25, 2 szt.	573434	564,00
	LR 28, 2 szt.	573436	564,00
	LR 32, 2 szt.	573438	613,00