

Wydajne, mobilne, poręczne elektronarzędzie akumulatorowe do uniwersalnego cięcia z wolnej ręki. Tylko 3,1 kg. Li-Ion 22V Technology. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Do wielu rodzajów materiałów takich jak np. drewno, drewno z gwoździami, palety, metal, również stal nierdzewna, odlewy, beton komórkowy, płyt gipsowe, pumeks, cegła, cegła ceramiczna.

W szczególności również do cięcia rur stalowych

REMS Cat 22V VE – tnie wszystko i wszędzie.

Mobilne, poręczne, lekkie. Akumulator Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 75 cięć 1" rury stalowej, 9,0 Ah, 194 Wh na ok. 140 cięć rury stalowej 1" na jednym ładowaniu*.

Uniwersalne zastosowanie

Wszędzie do zastosowania: z wolnej ręki, nad głową, w ciasnych narożnikach, ciasno przy ścianie. Ekstremalnie wszechstronna i wysokowydajna, szczególnie do metali. Np. do cięcia rur stalowych, rozcinania kotłów, zbiorników, wanień itp., do wycinania okien, użyteczna w ratownictwie i w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Również do cięcia w głębokiego.

Konstrukcja

Silna, sprawdzająca się na budowie. Mobilne, poręczne, lekkie. Jednostka napędowa z akumulatorem tylko 3,1 kg. Smukły kształt. Ergonomicznie ukształtowany przedni uchwyt na korpusie, powleczony izolującym termicznie i przeciwpoślizgowym płaszczem ochronnym dla silnego docisku brzeszczotu. Sprawdzona w praktyce szpadlowa rękojeść z uchwytem Softgrip. Odchylana płoza podpora do pewnego prowadzenia brzeszczotu w ciętym materiale. Specjalna, ślizgowa uszczelka silikonowa chroni przekładnię przed wodą i kurzem. Wysokosprawną silnik akumulatorowy 22V z dużym zapasem mocy, moc oddawana 500 W. Bezpieczny wyłącznik przyciskowy. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym jednostki napędowej chroniącym przed zbyt dużym prądem, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem poprzez kontrolę temperatury silnika (NTC), z elektroniczną kontrolą stanu naładowania ze wskaźnikami stanu naładowania w postaci 2-kolorowej zielono/czerwonej diody LED.

Stabilny czworokątny drążek przenoszący

Wykonany z masywnej, hartowanej stali specjalnej, ułożyskowany igiełkowo w kierunku obciążenia, prowadzony bardzo stabilnie na całej długości posuwu zabezpiecza równe cięcie nawet przy ekstremalnej eksploatacji. Zapewnia wyjątkowo długą trwałość.

Napęd oscylacyjny z ANC

Niekonwencjonalny, bardzo stabilny, odporny na wodę i kurz, bezobsługowy napęd oscylacyjny do uzyskania równocześnie ruchu posuwistego i mimośrodowego drążka i brzeszczotu. Całkowicie ułożyskowany igiełkowo mechanizm korbowy (ANC) redukuje tarcie, grzanie się, ścieranie. Zapewnia długą żywotność napędu, również przy ekstremalnych warunkach cięcia.

Warielektronika

Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów w celu łatwego nacinania i optymalnej pracy w zależności od materiału. Szybkość cięcia reguluje się w zakresie 0–1900 min⁻¹ stopniem nacisku na wyłącznik.

Agresywny posuw mimośrodowy

Agresywny, stały posuw mimośrodowy zapewnia bardzo dobre usuwanie wiórów, szybkie cięcie i długą żywotność brzeszczotów. Ułożyskowany igiełkowo, stały posuw mimośrodowy gwarantuje wydajne cięcie nawet przy ekstremalnym obciążeniu, np. podczas cięcia rury stalowej.

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci

REMS Li-Ion 22V Technology, patrz strona 20–25. Wydajne akumulatory Li-Ion 22V o pojemności 4,4, 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh wystarcza na ok. 66 cięć 1" rury stalowej, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 75 cięć 1" rury stalowej, 9,0 Ah, 194 Wh na ok. 140 cięć rury stalowej 1" na jednym ładowaniu*. Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED. Zakres temperatur roboczych – 10 do + 60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci. Urządzenie szybkoładujące 100–240V, 90W, 22V lub 290W, 22V, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria. Zasilacz sieciowy 220–240V, 22V, 40A na wyjściu, do zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22V, dostępny jako akcesoria.

Uniwersalne mocowanie brzeszczotów

Mocowanie wszystkich brzeszczotów – z jedno lub dwustronną końcówką – bez zmiany, tj. bez przekładania elementu dociskowego.

REMS Uniwersalny brzeszczot

Tylko 1 uniwersalny brzeszczot REMS (strona 76) do wszystkich prac zamiast wielu różnych. Z obustronnym trzpieniem, do cięcia z wolnej ręki oraz cięcia z uchwytem prowadzącym.

REMS Brzeszczoty

Kompletny asortyment brzeszczotów REMS do cięcia z wolnej ręki do różnych materiałów (strona 77).



Niemiecka jakość



Zakres dostawy

REMS Cat 22 V VE. Akumulatorowa uniwersalna piła szablasta z bezstopniową regulacją elektroniczną (VE) do cięcia z wolnej ręki. Napęd z uchwytem obejmowym, bezobrotową odporną na kurz i wodę przekładnią, z całkowicie utożyskowanym igielkowo mechanizmem korbowym (ANC) ze stałym posuwem mimośrodowym, wysokosprawnym silnikiem 22 V, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowa elektroniczna regulacja szybkości cięcia 0–1900 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. 1 brzeszczot uniwersalny REMS 150-1,8/2,5. W stabilnej skrzynce stalowej.

Typ	Wykonanie	Nr art.	zł
Set\IP	Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego	560054 R22	4 210,00
Set	Z akumulatorem Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, z urządzeniem szybkoładowującym 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560052 R220	6 320,00

Dla innych napięć na zapytanie.



3,1 kg	500 W	22 V	VE
ANC			

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Brzeszczoty patrz strona 76–77.		
Cat 22 V VE napęd, bez akumulatora	560010 R22	3 660,00
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, składający się z 2 sztuk akumulatora Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, urządzenia szybkoładowującego 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591 R220	3 910,00
Akumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	1 460,00
Pozostałe akumulatory Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V patrz strona 20–25		
Urządzenie szybkoładowujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	997,00
Urządzenie szybkoładowujące 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	2 150,00
Zasilacz 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22 V	571578 R220	2 690,00
Skrzynka z blachy z wkładką	566030 R	671,00
REMS Lumen 2800 22 V, Akumul. naświetlacz budowlany LED, patrz str. 119.		

