

Uniwersalne, zwarte elektronarzędzie do gięcia rur na zimno metodą przeciągania, do 90°. Bez imadła, o szerokim zastosowaniu.

|                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rury stalowe EN 10255 (DIN 2440)                                                         | Ø ¼ – 1¼"               |
| Nierdzewne rury stalowe EN ISO 1127, EN 10217-7                                          | Ø ½ – 1¼"<br>s ≤ 2,6 mm |
| Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane                                                | Ø 10 – 42 mm            |
| Cienkościenne rury miedziane                                                             | Ø 10 – 35 mm            |
| Grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 | Ø ¾ – 1⅝"               |
| Rury systemów zaciskowych z:                                                             |                         |
| Stali nierdzewnej                                                                        | Ø 12 – 42 mm            |
| C-stali (preizolowane)                                                                   | Ø 12 – 42 (28) mm       |
| Rury stabilizowane                                                                       | Ø 14 – 50 mm            |
| Pozostałe materiały – patrz REMS Curvo                                                   |                         |



## REMS Curvo 50 – Gięcie dużych rur bez zagniecień.

### Uniwersalne zastosowanie

Do prac ślusarskich oraz w technice sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjnej, chłodniczej i hydraulicznej. Bardzo odpowiednia do rur stalowych EN 10255, rur w systemach zaciskowych, do twardych i półtwardych rur miedzianych oraz cienkościennych rur grzewczych wg EN 1057.

### Zalety systemu

Segmenty gnące i ślizgi REMS Curvo 22V, REMS Curvo i REMS Sinus (strona 179) pasują także do członu napędowego REMS Curvo 50 z zabierakiem czworokątnym 10–40 i podpórką 10–40. Umożliwia to łatwe utrzymanie zaplecza narzędziowego i wyklucza pomyłki.

### Oszczędność kosztów

Giętarka dzięki zaoszczędzeniu kształtek amortyzuje się już po niewielu gięciach. Zredukowane koszty zakupu kształtek, składowania i pozyskania. Ograniczenie miejsc lutowania, połączeń zaciskowych oraz czasu pracy. Zwiększenie niezawodności przez zmniejszoną ilość połączeń rur.

### Konstrukcja

Zwarte, poręczne elektronarzędzie, które sity i naprężenia procesu gięcia skupia w swoim wnętrzu. Wszędzie możliwe natychmiastowe użycie bez jakichkolwiek czynności nastawczych. Prosta, szybka praca bez wysiłku, np. gięcie pod kątem 90° rury stalowej Ø 1¼" trwa tylko 37 s. Szybki i wolny bieg umożliwia precyzyjne gięcie. Możliwość wykonywania łuków podwójnych, piętrowych i odwrotnych.

### Segmenty gnące i elementy dociskowe

Optymalne dopasowanie segmentu gięcia i elementu ślizgowego zapewnia gięcie określonego materiału bez pęknięć i fałd. Skala stopniowa na każdym segmencie gnącym i znacznik na każdym elemencie dociskowym umożliwiają precyzyjne gięcie. Szybka wymiana segmentów gnących i elementów dociskowych. Segmenty gnące i elementy dociskowe dla różnych rozmiarów rur, materiałów i promieni gięcia (strona 179). Segmenty gnące i elementy dociskowe REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): stabilne pod względem kształtu i nacisku segmenty gnące z żeliwa sferoidalnego oraz elementy dociskowe z wysokowytrzymałego, łatwopoślizgowego, wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu.

### Napęd

Mocna, bezobsługowa przekładnia. Zabezpieczenie nabiegowe w obu kierunkach przez poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa. Niezawodny silnik uniwersalny, 1000 W. Prawe i lewe obroty. Płynny elektroniczny impulsowy włącznik do szybkiego i powolnego biegu.



Niemiecka jakość



Info



## Zakres dostawy

**REMS Curvo 50 Basic-Pack.** Elektryczna giętarka Ø 10–50 mm, do 90°.  
Rury stalowe EN 10255 Ø ¼ – 1¼", nierdzewne rury stalowe EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, Ø 10–42 mm, cienkościenne rury miedziane Ø 10–35 mm, grubościennne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾ – 1½", rury do systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–42 mm, stali węglowej Ø 12–42 mm, stali węglowej w osłonie Ø 12–28 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–50 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym, impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Zabierak czworokątny 35–50, podpórka 35–50. Bolec unieruchamiający. W stabilnej skrzynce transportowej.

|  | Nr art.    | zł               |
|--|------------|------------------|
|  | 580110R220 | <b>17 990,00</b> |

Dla innych napięć na zapytanie.

## Osprzęt

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Nr art.    | zł               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Segmenty gnące i elementy dociskowe – patrz strona 179.</b>                                                                                                |            |                  |
| <b>Curvo 50 napęd</b>                                                                                                                                         | 580100R220 | <b>15 990,00</b> |
| <b>Zabierak czworokątny 35–50, podpórka 35–50,</b><br>dla segmentów gnących i ślizgów Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (str. 179). | 582110R    | <b>963,00</b>    |
| <b>Zabierak czworokątny 10–40, podpórka 10–40,</b><br>dla segmentów gnących i elementów dociskowych REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinus (str. 179).        | 582120R    | <b>1 580,00</b>  |
| <b>Bolec unieruchamiający</b>                                                                                                                                 | 582036     | <b>212,00</b>    |
| <b>Środek do gięcia, 400 ml</b>                                                                                                                               | 140120R    | <b>150,00</b>    |
| <b>Skrzynka transportowa</b> z praktycznymi uchwytami do noszenia                                                                                             | 590160R    | <b>1 290,00</b>  |
| <b>Skrzynka stalowa</b> z wkładką na elementy gnące i dociskowe R100 i R135/R14                                                                               | 586012R    | <b>725,00</b>    |

