

Super mały, super kompaktowy elektroniczny detektor do niezawodnego lokalizowania wycieków palnych gazów. Do wykrywania wycieków gazu w instalacjach technicznych, przewodach rurowych, pojazdach, itp.

Granice wykrywalności ppm

Butan (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metan (CH ₄)	50 ppm
Propan (C ₃ H ₈)	50 ppm
Wodór (H ₂)	100 ppm

REMS Detect GS3 – ekonomiczne rozwiązanie do wykrywania palnych gazów. Super mały. Super lekki. Super kompaktowy. Z sygnałem optycznym i dźwiękowym przy zmianie stężenia gazu.

Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie, do wczesnego wykrywania wycieków gazu w instalacjach technicznych, przewodach rurowych, pojazdach, itp.

Konstrukcja

Super mały, super lekki. Detektor wycieków o długości zaledwie 170 mm i wadze tylko 56 g. Uniwersalne zastosowanie, również w trudno dostępnych miejscach. Stabilna, odporna na uderzenia obudowa. Metalowy klips zapewniający bezpieczne mocowanie w kieszeni koszuli lub marynarki. Przycisk do włączania/wyłączania oraz ręcznego ustawiania nowej wartości referencyjnej (punktu zerowego) dla kolejnych pomiarów. Ta nowa wartość referencyjna jest ponownie dostosowywana do wartości otoczenia w miarę zmniejszania się stężenia gazu docelowego w czasie. Po włączeniu REMS Detect GS3 uruchamia fazę rozruchu samoczynnie i po obu stronach migają na przemian czerwone diody LED, wskaźnik stanu z 2 x 2 czerwonymi diodami LED. Wyłączenie po 10 minutach bezczynności.

Wykrywanie wycieków gazu

W trybie pomiarowym czerwone diody LED migają jednocześnie, a dodatkowo rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy. Wraz ze wzrostem stężenia gazu, np. w miarę zbliżania się do miejsca wycieku, częstotliwość migania diod LED i sygnału dźwiękowego wzrasta.



Niemiecka jakość



Info

Zakres dostawy

REMS Detect GS3 Set. Elektroniczny detektor do niezawodnego lokalizowania wycieków palnych gazów, 2 baterie 1,5 V, AAA, LR3. Futerał na pasek.

	Nr art.	zł
	611003R	1 040,00

