

Uniwersalna ręczna prasa promieniowa do wykonywania połączeń zaciskowych powszechnie stosowanych systemów łączek zaciskowych.

Połączenia zaciskowe rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych $\varnothing 10-40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1"$

Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych REMS do wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskowych, patrz strona 240–288.

REMS Eco-Press – uniwersalna do $\varnothing 40 \text{ mm}$.

Łyskawiczne pewne zaciskanie.

Zalety systemu

Tylko **jeden** rodzaj cęgów/pierścieni zaciskowych do wszystkich pras promieniowych REMS 32 kN oraz odpowiednich pras promieniowych innych producentów o sile posuwu 32 kN.

Wszystkie cęgi zaciskowe oznaczone * mają dodatkowe złącze i pasują także do ręcznych pras promieniowych REMS Eco-Press. Wszystkie oznaczone ** pierścienie zaciskowe S (PR-2B) można napędzać również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8. Ułatwia to i obniża koszty magazynowania.

Cęgi/Pierścienie zaciskowe do wszystkich powszechnie stosowanych systemów

Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych REMS do wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskowych (strona 240–288). Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe cęgów/pierścieni REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B) wymagana jest cęga pośrednia Z8, patrz strona 288.

Konstrukcja

Zwarta, poręczna, lekka. Napęd z krótkimi ramionami – tylko 1,6 kg. Wszędzie do zastosowania, z wolnej ręki, nad głową, w ciasnych stanowiskach. Pewne mocowanie cęgów dzięki ryglowaniu zatraskowemu. Dzielone ramiona z rur – indywidualne dopasowanie długości dźwigni do potrzebnej siły dla konkretnego systemu zaciskowego. Także dla odpowiednich cęgów zaciskowych/pętli zaciskowych innych producentów.

Przebieg zaciskania

Prawidłowe zaciśnięcie dokonane jest w przypadku całkowitego zamknięcia się cęgów. Blokowany zderzak końcowy – cęgi pozostają zamknięte, aż do momentu otwierania. Umożliwia to bardzo łatwą kontrolę wzrokową prawidłowości zacisku (całkowicie zamknięte cęgi).



Dwa złącza do ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press i pras promieniowych REMS 32 kN.



Niemiecka jakość



Info

Zakres dostawy

REMS Eco-Press napęd. Ręczna prasa promieniowa z blokowany zderzakiem końcowym, do połączeń zaciskowych rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych $\varnothing 10-40 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-1"$. Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych REMS. Dzielone ramiona z rur. W opakowaniu foliowym.

	Nr art.	zł
	574000R	1 180,00

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe patrz strona 240–288.		
Cęga pośrednia Z8		
do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B)	574702R	744,00
Cęgi do cięcia M do cięcia sworzni gwintowanych patrz strona 291.		
Torba przenośna do napędu i 3 cęgów zaciskowych	574436R	200,00
Skrzynka z blachy z wkładką do napędu i 3 cęgów zaciskowych	574430R	574,00

